

防火窗批发 定南防火窗 南昌鸿星防雷施工报价

产品名称	防火窗批发 定南防火窗 南昌鸿星防雷施工报价
公司名称	江西鸿星防雷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩国际金融中心2316
联系电话	15970677167

产品详情

防火密封件的设置

应检查防火门上门框与门扇、门扇与门扇之间是否贴有防火密封条，定南防火窗，防火密封条应有国家认可的检测机构出具的产品合格检验报告，密封条应平直无拱起，在燃烧时能迅速膨胀碳化。

2.12填充材料的种类、性能

应检查防火门内填充材料的种类和性能是否达到要求，主要检查其填充的是否膨胀珍珠岩板、蛭石或其他产品检验报告中标称的填充材料，应检查填充材料是否填实无空洞，填充材料内部是否有明显的破损情况(如破碎、贯通性裂痕等)，并测量填充材料的密度，检查是否大于检验报告标称的密度。

钢质防火门进行灵活安装使用

防火门在安装时应与墙体固定牢固，垂直通角。立樘，撑樘应严加注意平直同角，避免刨锯。考虑到门框的弯曲变形这个问题，要在门框宽度方向用木枋支撑起来，门框下脚埋入地面下20mm，再将门框与墙体上的预埋件焊接。然后在门框上角的墙上开洞，灌注水泥、砂、膨胀珍珠岩的混凝土，等混凝土凝固后就可以使用。的防火时间主要由防火板决定，防火窗生产厂家，在这方面，采用的防火板一般比乙级防火门采用的防火板的性能要好，因此整体性能要强于乙级防火门。此外，防火门厂家直销，甲级防火门尤其适用于那些要求电镀前细磨、振动出色、手工具镜面抛光、电热管镜面抛光等场合，防火窗批发，如各类家私五金配件的振光、手工具的切削抛光、日用产品、自行画配件的表面振光等。门框功能的材料，因为其门框的规格可以根据可以根据客户的需要进行灵活的订制，设计门洞尺寸时更为方便、省力、省时从采购成本来讲，甲级防火门要高于乙级防火门，但从综合的使用成本上来讲，采用质量较好的材料，门板的铁材较厚，同样厚度的防火门，甲级防火门的重量要大于乙级防火门。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

门扇内部结构

在需要现场破拆判定防火门产品质量性能时，应通过横向切割防火门门扇的方法对其结构进行检查，普通木质防火门门扇结构一般为:木质面板+防火板+防火门芯板+防火板+面板;钢质防火门门扇结构一般为:冷轧钢板+膨胀珍珠岩板+冷轧钢板。具体防火门门扇结构是否符合要求以检测报告样品设计结构为准。如门扇内设计结构与检测报告不一致或所用板材尺寸不一致应判定为不合格。

2.10防火玻璃的型号及透光尺寸

防火门上设置的玻璃应为复合防火玻璃，防火玻璃应有国家指、认可的检测机构出具的合格检测报告，以核准防火玻璃耐火极限是否符合该防火门的防火等级要求。应检查防火玻璃的厚度是否大于检验报告样品标称的厚度，并检查防火玻璃的开口尺寸是否大于检验报告上样品的玻璃尺寸，防止部分防火门产品为保证美观而私自加大玻璃开口面积。

防火窗批发-定南防火窗-南昌鸿星防雷施工报价(查看)由江西鸿星防雷技术有限公司提供。江西鸿星防雷技术有限公司(www.hfhd8.com)在木门这一领域倾注了无限的热忱和热情，鸿星防雷技术一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚经理。