

淮南轻质混凝土 安徽鑫沃 轻质混凝土填充

产品名称	淮南轻质混凝土 安徽鑫沃 轻质混凝土填充
公司名称	安徽鑫沃建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省淮南市田家庵区淮河新城四期10栋
联系电话	18855426262

产品详情

吸水率：现在市面上很多泡沫混凝土制品吸水率非常大，有的高达50%，究其原因就是泡沫混凝土闭孔率低，由于窜泡及水泥发泡剂泡沫稳定性差破泡形成通孔。这都是因为水泥发泡剂闭孔率低导致的，所以好的水泥发泡剂就是能使得泡沫混凝土制品吸水率低。**浇注高度：**泡沫混凝土浇注高度与水泥发泡剂的泡沫稳定性有直接关系，水泥发泡剂泡沫稳定性高，轻质混凝土施工，浇注高度越高，反之亦然。浇注高度越高浆体对泡沫的压力也就越大，泡沫如果稳定差就会出现塌陷。

现浇泡沫混凝土生产，在施工现场采用自动化设备现场发泡制作、机械化泵送到作业面，直接浇注，淮南轻质混凝土，自然养护成型。省工、省时、省料、成本低。泡沫混凝土的用途：屋面保温隔热（制品类：泡沫混凝土屋面隔热砖、保温板；菱镁泡沫夹心波瓦、泡沫彩色水泥瓦。现浇类；现浇泡沫混凝土屋面保温隔热层，泡沫与聚ben颗粒复合保温隔热层。）墙体保温隔热（制品类：泡沫混凝土砌块、彩色保温砌块，泡沫石膏砌块，各种保温内外墙板。

保温隔热：由于泡沫混凝土材料中含有大量封闭的细小气孔，泡沫轻质混凝土，热阻大，常用密度等级的导热系数在0.06-0.3w/m.k之间。一般密度 500kg/m³的泡沫混凝土材料常被用于屋面保温、地暖隔热、外墙保温等节能领域。**隔音：**泡沫混凝土属多孔材料，浮筑楼板撞击声隔声性能达到住宅、医院、旅馆建筑二、三级标准，轻质混凝土填充，具有良好的隔音性能，在建筑楼地面隔音层、高速公路隔音屏障、地下建筑顶层等领域，均可采用JT泡沫混凝土作为隔音材料。

淮南轻质混凝土-安徽鑫沃-轻质混凝土填充由安徽鑫沃建筑装饰工程有限公司提供。安徽鑫沃建筑装饰工程有限公司（www.ahxwjz.com）在工地施工材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，安徽鑫沃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。