

抗裂粉刷石膏 合肥本诺 杭州粉刷石膏

产品名称	抗裂粉刷石膏 合肥本诺 杭州粉刷石膏
公司名称	合肥本诺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长丰县吴山镇吴山工业园
联系电话	18019932580 18019932580

产品详情

粉刷石膏的预防措施及施工保护

粉刷石膏是以石膏为主要胶凝材料，加入砂子及一定的掺合料和专用复合添加剂加工制成的一种高效节能的建筑内墙及顶板抹灰材料。粉刷石膏克服了传统抹灰材料干缩性大、粘接力差、收缩、开裂、空鼓等难以避免的缺点，与水泥砂浆、混合砂浆相比具有良好的和易性、流动性和保水性能，墙面致密光滑细腻。该产品适宜低温（0℃）施工，能够与任何基材粘接，且不受厚度限制。

粉刷石膏用法及用量

使用方法:搅拌时，应先加水，后加1粉料，理论加水量25%左右，实际加水量以施工稠度为准，搅拌均匀后，杭州粉刷石膏，放置5-10分钟(冬季适当延长放置时间)，再进行搅拌即可使用。搅拌后的砂浆要一次性用完，避免固化报废。

参考用量:按批刮厚度10毫米计算，4公斤粉刷石膏可批刮墙面1平方米左右，具体用量受墙面平整度影响而不同。

粉刷石膏施工方法

基层清理:基层应坚实、无浮灰、干燥、平整。

刷界面剂:界面处理剂加50%-60%的水稀释，滚涂1遍。

搅拌:搅拌时，应先加水，后加1粉料，理论加水量25%左右，实际加水量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置5~10分钟后，再进行搅拌即可使用。

批刮:每次批刮厚度应大于3毫米（防止1脱粉），高强粉刷石膏，小于8毫米（防止开裂）。如果需要找

平厚度较大，抗裂粉刷石膏，应该分次抹灰找平。

如何避免墙面粉刷石膏施工出现质量问题

一、对原材料进行质量控制

- 1、必须选用正规厂家的产品。
- 2、粉刷石膏干料进场后，必须严格按照规范及设计要求对其进行抽检，检测合格后方可允许进场使用。
- 3、应采用具有防潮性能的包装袋。

二、拌制过程质量控制

- 1、对操作人员进行技术安全交底，以及现场指导。
- 2、必须严格配合比进行拌料。

抗裂粉刷石膏-合肥本诺(在线咨询)-杭州粉刷石膏由合肥本诺新型建材有限公司提供。合肥本诺新型建材有限公司（hfbennuo.com）在石灰、石膏这一领域倾注了无限的热忱和热情，合肥本诺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：柴总。