

# 高速单层包纸机 数控双层包带机 云母带三层绕包机

产品名称	高速单层包纸机 数控双层包带机 云母带三层绕包机
公司名称	东莞市泰正电线机械有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	泰正:214 41:341 41:341
公司地址	东莞市虎门镇陈村社区永唐路厂房
联系电话	13929272424

## 产品详情

### 高速单层包纸机 数控双层包带机 云母带三层绕包机

高速单层、双层、三层包纸机用途：

本机为立式双层包纸机，将包带(纸带、铝箔等)通过转盘旋转，绕包在芯线上，具有双绕包头，旋向一左一右可进行二次绕包。主要用于电线、力缆、控缆、光缆等绝缘线芯的云母带绕包，耐火电线电缆主要适用于电厂、机场、船舶、高层建筑、地铁、地下街和娱乐场所等地方。耐火电线电缆的需求量日益增大，因此多头耐火电线电缆包纸机的问世，为各电线电缆厂提供了全新的专用设备。

高速单层、双层、三层包纸机工作原理：

本机为双头绕包，由交流电机经皮带传动，通过台湾减速马达转动，以使绕包盘左右方向旋转，芯线则经引取轮通过二只绕包正反旋转，将绕包带二次绕包在芯线上，以达到二次绕包的目的，通过调整联动电位器可以改变引取轮转速以满足不同绕包节距需要。可按客户要求生产单头、双头、三头包纸机。

高速单层、双层、三层包纸型号：TZ-630、TZ-800

特点：排位系统光杆可调节杆固定线轴,可根据客户要求加装计米装置、断线、自动报警停机装置

高速单层、双层、三层包纸机主要技术参数：

型号 TZ-630、TZ-800

适用线径

绕包头种类 同心式绕包 同心式绕包 同心式绕包 同心式绕包

适合包纸宽度

包带转速 2500转/分 2500转/分 1500转/分 1500转/分

适用带盘线径

放线盘

最大使用收线盘径/排位

引取轮径

主机功率 1HP变频马达 1HP变频马达 1HP变频马达 2HP变频马达

包纸马达 1HP变频马达 1HP变频马达 1HP变频马达 1HP变频马达

排线方式 光杆排线器 光杆排线器 光杆排线器 光杆排线器

功能 包纸与引取配联动操作 包纸与引取配联动操作 包纸与引取配联动操作 包纸与引取配联动操作