

高速公路边坡防护网

产品名称	高速公路边坡防护网
公司名称	安平县诺拓路桥防护工程有限公司
价格	23.00/平米
规格参数	诺拓:5*5 gps1:30*30 安平:4*4
公司地址	安平县城东工业区
联系电话	18031881725

产品详情

高速公路边坡防护网 ++++1省去中间商+++ 被动防护网分为菱形防护网与环形防护网，其中最常见的是菱形防护网，因为其网孔编制方式较为简单，下面为大家简单说一下菱形防护网的规格：钢丝绳采用直径8mm，钢丝绳采用镀锌量大于70g/m²热镀锌丝，网孔尺寸除特殊设计外，一般采用300 × 300 mm规格，单张网块尺寸除特殊要求外一般宜用4 × 4m规格。我们是一家专业生产防护网的厂家，如果您有需要可以直接来电订购！联系人：刘经理

高速公路边坡防护网 一般情况下，被动防护网所在的地方环境一般都比较恶劣，所以在生产被动防护网的时候需要对材质有着很高的要求。

在安装防护网的现场针对不同类型的防护网要采用相对应的措施，一定要有量化的验收，对于一些相对来说安装风险比较大的设备，在搭建工作完成后，需要交给施工部门自行检查。高空作业时应该及时进行检查，排除各种隐患，加强安全意识。

按照高尺度生产出来的防护网配件可以做到在长期使用依然能保持原装，不会发生老化，可以放心使用。

公路两旁的边坡一般都是人工挖出的，人工挖出的强度一般都会能保证边坡的稳定性。但是随着时间的变化，由于雨水的冲刷、冬夏的冻胀或者是其它的一些意外情况，都会对边坡产生多多少少的影响。

高速公路边坡防护网 常见的两种就是雨水冲刷造成的破坏，这种情况一般都发生在比较缓的边坡上，在降水后沿着破面会出现很多的小沟，假如任由这样下去，不采取一些防护措施，这些小沟就会越来越大，时间长了就会影响边坡的稳定性。