

电泳涂装线 四川涂装线 净达涂装设备生产

产品名称	电泳涂装线 四川涂装线 净达涂装设备生产
公司名称	永康市开发区净达涂装设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市经济开发区荆山夏村33号
联系电话	暂无

产品详情

生产销售：【喷塑流水线】、【喷漆流水线】、【环保设备】、【非标自动化设备】等

喷塑流水线维护清理

任何事物都是需要进行维护清理的，喷塑流水线也不例外。一般来说，喷塑流水线需要每年清理几次，给输送链上润滑油，看看烘道内风机是否完好等。这样不仅能提高其工作效率，而且还能减少故障发生的频率延长使用寿命。

首先，工作中注意运转声音，设备的温度、液位、电气系统、气压，仪表信号，安全保险是否正常，如有异常，立即报告。

其次，班前先检查交接班记录，查看电气箱各操作按钮是否在零位，自动涂装线，在自动线轨道链条上两个加油杯上注满机油。

还有就是，班关闭电源开关，所有操作按钮放至零位.必须清除喷台里积粉、脏物，滤芯先用脉冲反吹两遍，粉尘回收装袋，再用气枪对漏芯外部吹扫，漏芯每月调换一次。清理燃烧机罩上的粉尘，燃烧机油杯、喷油嘴、油泵过滤网每月清洗一次，每星期到屋顶检查一次排烟管。烘炉鼓风机每月加注一次黄油，全自动涂装线，清洗箱内喷淋头与各储液箱每月清理一次。每星期给自动线链条加一次高温黄油.每季度对烘干、固化通道内清扫一次.整理附件、工具。

永康净达涂装生产销售：【喷塑流水线】、【喷漆流水线】、【环保设备】、【非标自动化设备】等。

喷塑流水线喷涂完剩余粉末应如何储藏

喷塑流水线在施工完成后，有时会剩下一些粉末涂料，很多企业就会将其抛弃，或者随便放置某个地方，当想起来使用的时候，就会发现粉末已经结块了，而且还掺杂了很多的杂质，电泳涂装线，只能将其浪费掉。

那么这些剩余粉末应如何储藏了：

剩下的粉末涂料在存储的过程中，要避免存放在易受水、有机溶剂、油或者其他材料污染的场所。不可随意的暴露在空气中，应随时加盖或者扎紧袋口以避免杂物混入。存放粉末涂料的位置要远离火源、避免阳光的直接照射，并且应放置在通风良好、温度在35 以下的场所。

如果您对剩余粉末涂料的储藏还有不了解的地方，可来电咨询新月工程师，新月专注静电喷塑设备设计制造27年，对喷塑工艺有深度的研发，可为您打造节能减排的方案！

生产销售：【喷塑流水线】、【喷漆流水线】、【环保设备】、【非标自动化设备】等

涂装设备一些常见的除湿方法

冷却除湿方式

将空气冷却至露点温度以下，空气中的水气即凝结成水。将凝结水排除再加热即可获得低湿度的空气。空气的冷却来源可使用冷冻机的冷媒、冰水或卤水。属于减焓降温(特性)

(1)若冷却盘管的表面温度在0 以下，凝结水即在盘管表面冻结，使冷却效率降低除湿效果也降低，因此无法获得稳定湿度。

(2)一般使用上，四川涂装线，冷却除湿的界限是在露点温度0 以上。

(3)如设备大型化，即增大耗电量，提高运转费。

电泳涂装线-四川涂装线-净达涂装设备生产(查看)由永康市开发区净达涂装设备厂提供。永康市开发区净达涂装设备厂(jingda88.tz1288.com)是浙江金华,除尘设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在净达涂装设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创净达涂装设备更加美好的未来。