

三路智能微生物采样器

产品名称	三路智能微生物采样器
公司名称	青岛嘉运智能仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区流亭街道洼里工业园富民路北200米（注册地址）
联系电话	15254252258

产品详情

用

途：用于环境空气微生物样品采集，标配3组六级筛孔撞击式采样头（安德森式采样头）；当选配不同的采样头时，也适用于相应流量范围内的粉尘、颗粒物等样品采样。

采用标准：GBT18204.3-2013《公共场所卫生检验方法（空气微生物）》

HJ 194-2017《环境空气质量手工检测技术规范》。

仪器主要特点：

- 1、5寸工业级彩色触摸屏，操作更简单、便捷。
- 2、三路采样气路设计，可三路同时采样，亦可单路采样，工作效率更高。
- 3、采用差压式孔板流量计，计压、计温、大气压参与计算；273K标况和293K标况体积自动计算，采样数据更精准。
- 4、“立即采样”、“定时采样”、“间隔采样”、“定量采样”多种采样模式，可汉字输入，历史用户信息可一键调取；采样更智能、更省心。
- 5、每路可存储1000条采样数据，配有USB接口，采样数据可优盘导出。
- 6、内置大容量锂电池，三路同时采样，可连续工作2小时以上；也可外插交流电工作。
- 7、停电自动记忆功能：采样过程中停电，能自动保存采样相关数据，来电后继续采样。

技术参数：

- 1、 采样流量：28.30 L/min；分辨率：0.01 L/min；准确度：优于2%；稳定性：优于2%；
- 2、 流量设定范围：（10.00-40.00）L/min；分辨率：0.01 L/min；准确度：优于2%；稳定性：优于2%；
- 3、 计时准确度：优于0.1%；
- 4、 大气压测量范围：（50-140）Kpa;分辨率：0.01Kpa;准确度：优于2%.
- 5、 温度测量范围：（-55-99.9）；分辨率：0.1；准确度：0.3。
- 6、 负载能力：在28.3 L/min时，能克服35Kpa阻力。
- 7、 锂电池容量：DC12.6V/10AH。
- 8、 仪器体积：330mm*260mm*150mm
- 9、 仪器重量:5kg.

青岛嘉运智能仪器仪表有限公司

公司主要从事研发、生产、销售环保检测智能仪器仪表、安全检测智能仪器仪表、流量测控智能仪器仪表。公司自成立以来始终坚持“以创新为动力；以质量求生存！”的发展理念，不断研发出适合市场需求，符合使用人员操作习惯的智能仪器仪表。本公司研发的各种流量校准仪、各种采样器都得到了广泛好评。

本公司将继续本着以客户为核心的宗旨，为用户提供更满意、更专业、更及时的技术服务。

销售电话：王英超 130 265 001 17（微信同号）

张佳运 152 542 522 58（微信同号）

公司网址：www.jiayunyibiao.com.

邮箱：411594927@qq.com