

不锈钢波纹补偿器 河北景县不锈钢波纹补偿器厂家

产品名称	不锈钢波纹补偿器 河北景县不锈钢波纹补偿器厂家
公司名称	景县汇龙液压流体件车床加工门市部
价格	30.00/件
规格参数	品牌:汇龙 型号:齐全 产地:河北景县
公司地址	景县商贸城B区303号
联系电话	03187761128 15369872758

产品详情

不锈钢波纹补偿器 景县不锈钢波纹补偿器厂家

不锈钢波纹补偿器圆形、矩形、波形补偿器(膨胀节)是根据美国CE公司引进技术研制的,是一种在工作中能自由伸缩的弹性补偿原件,它结构紧凑,工作可靠,成本低廉,适用性强,有防振、防尘、防失调等功能,主要用于电站锅炉风烟系统中,也适用于冶金化工等其它类似的烟连接管道。设计时可根据不同要求制成主要吸收单向热位移得单件膨胀节,也可用于两个膨胀节组成用以吸收空间三向热位移,而不造成管道的破坏汇潜心,是保证管道安全可靠运行的必不可少的重要原件。

在-10 条件

下,20×2.3的管材可以承受6Kg重锤、0.8m高度的自由落体冲击而不产生裂纹;公称直径40以上的管材可以承受9Kg重锤、2.0m高度的自由落体冲击而不产生裂纹,而其它的塑料管材管件在同等条件下作对照实验时,都会被重锤砸得粉碎,无法经受得住这种高强度的冲击考验

T(6)在直线管道上,任何两个相邻的固定支架之间一般只设置一个管道波纹金属补偿器。如果设置两个或两个以上的波纹金属补偿器,有可能会因各波纹金属补偿器刚度不完全相同或各导向支架摩擦力的不同而导致各波纹金属补偿器负荷不均。3.衬四氟波纹补偿器耐强碱,并且管材与管件粘接强度高,管道系统安全可靠 AGR 管道系统采用

积水专用No.80粘合剂。这种粘合剂与AGR树脂亲和性非常好,固化速度快,从而实现了优良的粘接强度和快速施工的双重效果。市场需求带动橡胶排污止回阀生产厂家不断涌现,鸭嘴下料阀市场竞争也越发激烈。有些鸭嘴下料阀

小厂家试图以低价来抢占目标市场,为了降低生产成本,在加工制作中偷工减料,严重扰乱市场秩序,产品质量不能保障。然而,恒昌管道作为鸭嘴下料阀生产的老厂家,在-10 条件

下,20×2.3的管材可以承受6Kg重锤、0.8m高度的自由落体冲击而不产生裂纹;公称直径40以上的管材可以承受9Kg重锤、2.0m高度的自由落体冲击而不产生裂纹,而其它的塑料管材管件在同等条件下作对照实验时,都会被重锤砸得粉碎,无法经受得住这种高强度的冲击考验。(6)在直线管道上,任何两个相邻的固定支架之间一般只设置一个管道波纹金属补偿器。如果设置两

个或两个以上的波纹金属补偿器，有可能会因各波纹金属补偿器刚度不完全相同或各导向支架摩擦力的不同而导致各波纹金属补偿器负荷不均。