

## 联塑pvc-u环保给水管

产品名称	联塑pvc-u环保给水管
公司名称	江西省华瑞五交化实业有限公司
价格	4.00/米
规格参数	种类:UPVC管 公称外径:32 ( mm ) 壁厚:2.4 ( mm )
公司地址	江西省高安市瑞州商贸广场19A4-5号
联系电话	86 0791 6512345 13879128079

## 产品详情

种类	UPVC管	公称外径	32 ( mm )
壁厚	2.4 ( mm )	长度	4 ( m )
品牌	联塑	产商/产地	广东联塑
工作压力	1.6 ( MPa )	用途	给水管

产品介绍:硬聚氯乙烯(pvc-u)给水管道作为一种发展成熟的供水管材,具有耐酸、耐碱、耐腐蚀性强,耐压性能好,强度高,质轻,价格低,流体阻力小,无二次污染,符合卫生要求,施工操作方便等优越性能。大力推广pvc-u给水管,符合国家建设部、国家经贸委发展化学建材的指导方针,符合人们生活水平提高的发展需要。

pvc-u环保给水管系统在欧美等国家已经使用了几十年,已成为最普遍、最广泛应用的供水系统。联塑pvc-u环保给水管管材、管件系列产品是国家标准gb/t 10002.1-2006及gb/t 10002.2-2003标准进行生产的。产品符合gb/t17219-1998标准要求及国家卫生部相关的卫生安全评价规定。联塑公司顺应国家的快速发展化学建材以及广大用户生活水平提高的需要,本着水是健康之本的理念,所生产的联塑pvc-u环保给水管可取代传统的供水管,能杜绝二次污染,使人们能饮用上洁净、健康的水。联塑pvc-u环保给水管经过严格的测试表明,产品符合各项卫生标准的要求,是真正健康、环保的新型产品。

### 主要特点:

- 1.质轻,搬运装卸便利      密度较小,搬运、装卸、施工方便。

- 2.耐腐蚀性优良                    具有优异的耐酸、耐碱、耐腐蚀性，对于化学工业之用途甚为适合。
- 3.流体阻力小                    管材内壁光滑，其粗糙系数仅为0.009，流体阻力小，有效地改善了管网的水力条件，减少了系统运行费用。
- 4.机械强度大                    管材具有良好的耐压性能，抗冲击性能和抗拉伸强度性能。
- 5.施工简易                      管道连接施工迅速容易，施工工程费低廉。
- 6.造价低廉                      价格低，而且运输、施工方便，使用寿命长，因此总体造价低廉。
- 7.不影响水质                    由溶解试验证实不影响水质，适宜大面积推广应用。

产品应用范围：

- 1.民用建筑、工业建筑的室内供水、中水系统。
- 2.居住小区、厂区埋地给水系统。
- 3.城市供水管道系统。
- 4.水处理厂水处理管道系统。
- 5.海水养殖业。
- 6.园林灌溉、凿井等工程及其他工业用管。