

# 天津隆凯来供应I80-13cr高抗二氧化碳12ft长套管短接

产品名称	天津隆凯来供应I80-13cr高抗二氧化碳12ft长套管短接
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司
价格	3600.00/支
规格参数	品名:短接 规格:1.315 ” -20 ” 产地:天津
公司地址	东开发区广海道17号
联系电话	15122786278

## 产品详情

### 天津隆凯来供应I80-13cr高抗二氧化碳12ft长套管短接

油管短节按照《API SPEC 5CT和5B规范》生产加工，材质包括J55、K55、N80、N80-1、N80-Q、L80、P110等钢级；油管短节包括平式和外加厚两种。其螺纹加工采用数控车床及进口成型刀具一次加工完成，保证了螺纹的通用性和互换性；公司拥有完整的检测设备，采用包括锥度、螺距、齿高、牙型等一整套螺纹单项测量仪。产品通过了美国石油协会及中国天然气总公司石油管材质量监督检测测试中心的鉴定。所有尺寸、钢级、长度等均可按照客户要求生产加工。

主要产品：API 5CT石油套管，石油油管，油管短接，高压短接，调整短接，接箍，反扣接箍，变径接头，转换接头，变扣，超级13Cr套管等 API 5D石油钻杆，API 5L 管线钢管以及美标管件、法兰、弯头等。

加工长度：2FT、3FT、4FT、5FT、6FT、8FT、10FT、12FT、15FT、20FT等/0.3米-6米。

常用钢级：J55, K55, N80-1, N80-Q, L80, P110, Q125, 13Cr-80, 13Cr-110, 超级13Cr等。

产品扣型: 平端,短圆螺纹,长圆螺纹,偏梯形螺纹,特殊扣;NUE,EUE,SC,LTC,BTC.及TPCQ类似扣系列、HYD、JFE、Hunting系列类似扣等。;

产品规格：4-1/2 ” - -20 ”

石油套管短接是一种大口径管材，起到固定石油和天然油井壁或井孔的作用。套管是插入井孔里，用水泥固定，以防止井眼隔开岩层和井眼坍塌、并保证钻探泥浆循环流动，P110油管短接2-7/8，以便于钻探

开采。

套管短接的材质：J55/37Mn5，TPCQ特殊扣，上海油管短接，N80-Q/37Mn5，N80-1/36Mn2v，L80-1/30Mn5，P110/25CrMnMo

外加厚变径短节——两端规格不同，Hydril特殊扣短接，油管短节一端连接大规格外加厚油管，另一端连接小规格油管。

石油油管规格:33.4//42.16/48.26/52.4/60.32/7.02/88.9/101.6/114.3

石油油管扣型:加厚(EUE)，平式(NUE)，螺纹的尺寸和公差执行API Spec 5CT/5B标准。