

厂家直销批发 砂浆胶粉 树脂胶粉 建筑用胶粘剂 强度高粘性好

产品名称	厂家直销批发 砂浆胶粉 树脂胶粉 建筑用胶粘剂 强度高粘性好
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号:齐全:聚合物砂浆胶粉 外墙:添加剂
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

粘结砂浆胶粉主要特点

- 一：同基层墙体和保温板均有较强的粘接作用。
- 二：且耐水耐冻融，耐老化性能好。
- 三：施工方便，是一种非常安全可靠的保温系统粘结材料。
- 四：施工中不滑坠。具有优良的耐候、抗冲击和防裂性能。

粘结砂浆胶粉施工方法

- 一：基层要求：平整，坚固，干燥，清洁。新的抹灰层至少经过14天硬化干燥后方可施工（基层平整度小于2-5毫米一平方米）。
- 二：材料制备：按本料重量25-30%的比例加入水（加水量可视基层及气候情况调整），至搅拌均匀，拌合料应在2小时内用完。
- 三：粘结聚苯板用量均为4-5公斤一平方米。按照墙体平整状况，采用整面粘接法或者点框法两种方法进行聚苯板的粘结。

A：整面粘接：适用于平整度要求小于5毫米一平米的平整基层。用锯齿抹灰刀将粘结剂涂抹在保温板上，然后自下而上将保温板粘接在墙面上，板面平整，板缝压紧无空隙。

B：点框法粘接：适用于不平整度小于10毫米一平方米的不平整基层。用抹灰刀将粘结剂均匀涂抹到保温板边缘上，然后在板面上均匀分布6个粘结点，涂抹厚度视墙面平整度确定。然后按上述方法粘板到墙面上。

粘结砂浆胶粉配合比例

粘结砂浆与水的比例约4:1(重量比)，至搅拌均匀。参考用量：4~6kg/m²

基层墙体的状态

基层墙体必须平整、坚固、清洁和干燥。基层墙体表面的涂料层和抹灰层疏松部分必须清除。新涂装的抹灰层必须经过干燥硬化后方可使用。

材料的施工

用抹灰刀将粘结砂浆抹到保温板上，而后自下而上将保温板均匀揉压粘贴到基层墙面上，板面应平整，板缝应压紧至无空隙。并用2m靠尺检查平整度，板缝之间不能有粘胶。

粘贴方式：点边粘贴或条贴粘贴面积 40%整板面积。

粘结砂浆胶粉注意事项

一：粘结砂浆在配合比例搅拌后，可根据施工现场情况对砂浆的粘稠度给予调整。

二：施工环境和基层墙体的温度不能低于5℃，风力5级以下，避免雨天施工。

三：粘贴保温板时均匀揉压，不能拍击振动。

四：粘贴完毕48小时内，不能进行下一道工序的施工，同时应避免触碰、敲击、振动。

五：如遇风力在5级以上或降雨，应采取防护措施。

六：拌制好的砂浆应在2小时内用完，已凝固硬化的砂浆不得第二次使用。

七：严禁工地现场私自添加砂子，水泥及其他添加剂。