

临边基坑防护栏，基坑临边护栏网，基坑护栏厂家，现货工地基坑防护网

产品名称	临边基坑防护栏，基坑临边护栏网，基坑护栏厂家，现货工地基坑防护网
公司名称	安平县旺丰丝网制品有限公司
价格	50.00/套
规格参数	规格:1200*2000 立柱:50 边框:20*30
公司地址	安平县郑家庄村郑北路西行100米路北
联系电话	0318-7685500 18832875500

产品详情

基坑护栏网规格：

规格：1200mm*2000mm、1500mm*2000mm、1800mm*2000mm

铁网：50mm*50mm* 3.0mm

铁板：0.8mm*200mm

边框：20mm*30mm*1.2mm方管

立柱：40mm*40mm*1.2mm方管或50mm*50mm*1.2mm方管

表面处理：静电喷涂、浸塑、喷塑

产品颜色：黄黑色、红白色、白红色（颜色可自选定做）

基坑护栏网用途：

基坑护栏网常用于建筑施工现场电梯井口安全防护、临边安全防护，是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。

(5)基坑护栏网安装注意哪些方面？

1 防护栏杆高度不应低于1.2m；2

防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道，下杆离地高度宜为0.3

m~0.6m，上杆离地高度宜为1.2

m~1.5m；立杆间距不宜大于2.0m，立杆离坡边距离宜大于0.5m；3 防护栏杆宜加挂密

目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置；挡脚板高度不应小于180mm，挡脚板下

沿离地高度不应大于10mm；4 防护栏杆应安装牢固，材料应有足够的强度；5 基坑内应

设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道

搭设应符合规范要求。