

保山建筑回填陶粒送货上门

产品名称	保山建筑回填陶粒送货上门
公司名称	凤台县新集镇华漫建材经销部
价格	120.00/立方
规格参数	华漫:吸水率 小于10% 10-30m:耐火度 大于500度 云南:泥块含量：5%
公司地址	凤城大道
联系电话	15705544388

产品详情

华漫陶粒厂有限公司主营陶粒、页岩陶粒、陶粒轻骨料、高强度陶粒、污水陶粒、耐火陶粒、黏土陶粒、破碎陶粒、车库顶板陶粒、屋面找平陶粒、建筑陶粒、陶粒砂、陶粒滤料、无土栽培陶粒、耐火陶粒、文化石陶粒、回填陶粒、绿化陶粒、陶粒混凝土、土工布、排水板等。

正信陶粒厂有限公司是一家专业生产轻质陶粒的厂家，我们有专业的生产技术团队。

由于我们选用优质原材料，所以我们公司生产的陶粒具有轻质、不易碎等特点。

规格:1-3mm,3-6mm,5-10mm,5-15mm,10-30mm,10-40mm。

特点：轻质陶粒混凝土优质骨科，因其高强、导热系数低、自然成为保温隔热、抗震、防火、防潮、吸音降噪之优良材料。

用途：用于高层建筑结构砼，顶层屋面保温隔热隔音效果好。

陶粒性能优异，可用于土木工程建筑，配制各种混凝土，屋面隔热保温、建筑物地面底层防潮保温、地下建筑围墙外和地面下的防渗防潮保温，无土栽培，污水过滤料等。陶粒广泛用于种植屋面（地下车库顶）作为排水材料，因其轻质、高抗压强度等特点，逐步淘汰了落后的碎石、煤渣等排水方法，大大减轻了楼面荷载，双因其对水分及养料的吸放性能，对屋顶（车库顶）植物生长创造了良好条件。

陶粒是一种人造轻骨科（轻集料），是一种外壳坚硬，表面有一层隔水保气的釉层，内部具有微孔多孔的陶质粒状物。它是以页岩、海泥粘土、泥岩、粉煤灰、煤矸石等为原料，经加工成料（球）

再烧胀成的人造轻骨科，其粒径小于5mm者为陶砂，大于5mm者为陶粒。以海泥粘土为主要原料烧成的叫粘土陶粒。具有容重小、强度高、保温隔音性能好、抗震、耐久、施工适应性强的特点，广泛用于高层建筑结构砼的结构保温砼，也广泛被采用作为各种新型墙体材料（包括新型砌块）的主要原材料，是一种发展前景很好新型建筑材料。

陶粒性能：1、密度小，质量轻 2、保温，隔热

- 3、耐火性好，集保温，抗震，抗冻，耐火性能于一体。
- 4、抗震性能好
- 5、吸水率低，抗冻性能和耐久性能好
- 6、优异的抗渗性
- 7、优异的抗碱集料

反应能力。

页岩陶粒筒压强度在 1.3-3.5MPa，容重在 260--600 Kg/m³，导热系数 0.23 - 0.55W/M.K，吸水率小于 10%，耐火度大于 500。吸声系数在 0.53 - 0.88。LECA（陶粒）在欧美等地广泛

应用普通建筑的屋顶找坡、保温隔热层，别墅 / 高档住宅楼盘的楼面，非承重墙体的隔音隔热，还用于书房，卫生间、娱乐场所等室内装潢装饰。