

塑料桶外加剂罐化工塑料桶

产品名称	塑料桶外加剂罐化工塑料桶
公司名称	四川钢联建环保设备有限公司
价格	2250.00/个
规格参数	钢联建:立式平底 四川省成都市:新都区农机产业园
公司地址	成都市新都区石板滩镇农机产业园内红光路699号(注册地址)
联系电话	17311333980

产品详情

(四川钢联建环保设备有限公司) 以人为本·专业诚恳·304品质·合理价格。厂家批发价格,十多年设备厂家质量保障。欢迎来询价!! 产品介绍

目前塑料桶可做30吨也下,200L~5T~10T~30T!

PE罐

一、产品性能

特性一:耐酸,耐碱

特性二:所耐温度不超过摄氏70-80度,耐冷冻度不得低于摄氏零下30度

特性三:常压产品,不可施于常压(1个大气压力)以上正压或负压;若需搅拌(搅拌速度不得超过60次每分)或酸碱浓度比重在1.2以上时,加装补强套及加厚桶体壁厚为宜。此项特性尤其在盈装谷积超过10000L以上的桶体特需注意。(硫酸,硝酸浓度超过28%一律使用特级产品并加装补强县)

特性四:本容器为滚塑一体成型之产品,具有无焊 无缝 无毒,无气味,易清洗、搬运灵活之特点。

二、注意事项

由于PE罐的产品性能,只能存储特定的材质,灿未设村三云子域伯唯软化,变形,甚至报废.下面为大家分析一

下如何防

止PE储罐软化变形.

1 DE(朔料)全塑储罐的材质为滚塑专用料—线性优出度策乙师(LLDPE) 线性中密度聚乙烯(LMDPE),PE滂朔储罐可以盛装

常温下的无机酸、碱、盐大部分物质及许多有机物。

2.PE全塑储罐产品不适合盛装强氧化剂(如温度60'C时,浓度75%以上的优酸,30%以上的浓硝酸等)及良好的有机溶剂(苯类、

醚类酮类酯类)等.

3.PE全塑储罐所有塑料的小软化点为108C,碎裂点为-70'C,所以一股可用于盛装温度-40'C至60C的液体.若PE全滚塑储

罐用于化学反应或稀释,事先应做相应的试验,测定反应或稀释温度。