

# 英威腾UPS电源HT1101S在线式1KVA标机

产品名称	英威腾UPS电源HT1101S在线式1KVA标机
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:INVT 型号:HT1101S 规格:1KVA
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

## 产品详情

英威腾UPS电源HT1101S在线式1KVA标机

### 产品特点

在线式双变换结构设计，数字化控制技术，超高的输入、输出功率因数，根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，超强的网络管理功能等特点。广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、医疗卫生、能源电力等各个行业领域。

在线式双变换结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数。

- 输出功率因数高达0.9，为客户提供更高的使用容量。
- 高速智能DSP控制，实现系统性能与保护。
- 输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能。
- LCD/LED显示，显示丰富的机器信息。
- 可靠、滤波、稳定的正弦波输出。

### 智能化管理

根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，超强的网络管理功能等优点；

在线式双变换结构设计，数字化控制技术、超高的输入、输出功率因数；

输出功率因数高达0.9，为客户提供更高的使用容量；

### 智能化的保护方案

高速智能DSP控制，实现完美的系统性能与保护；

输入过压、短路、过温等多重完善的保护功能；

LCD/LED显示，显示丰富的机器信息；

### 安全可靠

可靠、稳定的正弦波输出；

提供全面的网络浪涌保护；

高频IGBT整流器技术，全面可靠的保护功能；

超宽输入电压范围。

### 规格参数

型号	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1	HT1103S	HT1103S-II	HT1103L	HT1103L-II
	101S	101S-101L	101L-102S	102S-102L	102L-							
	II	II	II	II								

冷启动功能 有，输出默认为50Hz

能

输入电压 110288VAC/100载@ > 176VAC ; 80载@ > 154VAC ; 70载@ > 132VAC ; 50载@ > 110VAC

范围

输入功率 0.97

因数

频率范围 输入：40Hz70Hz/输出：自适应（可设）

输出功率 0.9

因数

输出 额定 220VAC ± 1

电压 电

压

动态 5 (0 - 100 -0)

响

应

动态 10ms (0 - 100 -0)

恢

复

电压 2 THD,线性载

失真 5.5 THD,非线性载 5 THD,非线性载

度

切换 主路 0

时 切电

间 池

逆变 2毫秒

切旁

