

龙门地坪漆 运动场地坪漆工程 汇卓实业

产品名称	龙门地坪漆 运动场地坪漆工程 汇卓实业
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

地坪漆施工方法

一、地面预处理 1. 彻底清除水泥地面的油污、灰尘、砂粒、水分等异物。 2. 使用Grinder或者用其它的工具，清除露出地面的铁丝以及混凝土表面层拆除掉，地坪漆施工，之后用EPOXY Mortar将那部分添平。 3. 必要时，用喷砂机冲刷掉地表的粗糙砂粒。 4. 灌浆处理。

二、预涂（CD-10）表面电阻：104 ~105 1、主剂与固化剂以2：1的比率进行充分搅拌后，使用Roller或者刷子进行1~2次涂装。为了加强粘接强度，使用前加入10~20%的EPOXY Primer SC-100。 2、室内温度在20 下5~6小时之后，操作人员须穿戴施工专用鞋进行打磨。 3、施工时使用电风扇或其它通风设备，运动场地坪漆工程，保证施工现场的良好通风，使产品的挥发溶剂排出室内。

三、中涂（CD-20）表面电阻：105 ~106 1. 主剂（导电性黑色涂料）与固化剂以5：1的重量比进行充分搅拌，再用刮板涂布为1mm的厚度。 2. 在室内20 下固化时间需要24小时。 3. 为了防止气泡的产生，使用L-100稀释剂进行Spray。 4. 超过可使用时间的产品不可使用。 1、要采取加温、保暖措施来提高施工环境的温度，避免在温度过低的条件下施工。 2、加强对作业人员的技能素质培养，环氧车库地坪漆，搅拌的工序要标准化。 3、避免在湿度大的环境下施工；也不要再在表面温度比温度超过3 °C的表面施工；在春季，空气比较潮湿，地面和墙面的温度明显低于室温，所以在地、墙表面容易结露，施工前应该打开窗户，尽量减少室温与地面的温差。

环氧地坪漆：通常由环氧树脂，溶剂和固化剂及颜料，助剂构成，龙门地坪漆，这类涂料中包含众多的地坪漆品种，如无溶剂自流平地坪漆，防腐地坪漆，耐磨地坪漆，防静电地坪漆和水性地坪漆等，其主要特征是与水泥基层的黏结力强，能够耐水性及其他腐蚀性介质的作用以及具有非常好的涂膜物理力学性能等。适应各种工厂、修理场、球场、停车场、仓库、商场等地面场所。由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土基面具有渗透性，大大提高混凝土基面强度。好的抗碱性能，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度，可以有效地抵抗水汽引起的背压。适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。

地坪漆主要作用是用于美化、装饰地面。具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常用于展馆展厅、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。

重防腐地坪漆。其主要功能就是防止酸碱等具有腐蚀性的化学品接触地面，造成地面破损、被腐蚀。涂料品种包括聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等。常用于电镀、化工、造纸、食品制造等行业。

龙门地坪漆-运动场地坪漆工程-汇卓实业(优质商家)由惠州市汇卓实业有限公司提供。龙门地坪漆-运动场地坪漆工程-汇卓实业(优质商家)是惠州市汇卓实业有限公司(www.huizhuo168.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈小姐。