

# 皮带轮,机床皮带轮 威尔盾工贸

产品名称	皮带轮,机床皮带轮 威尔盾工贸
公司名称	福建省莆田市威尔盾工贸有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:威尔盾工贸 型号:A型 材质:铸铁
公司地址	中国 福建 莆田市城厢区 福建莆田城厢顶社1号
联系电话	86 0594 2852261 13950703313

## 产品详情

品牌	威尔盾工贸	型号	A型
材质	铸铁	皮带轮类型	50--800
公称直径	50--800 ( mm )	宽度	3 ( mm )
标准类型	国标	适用机床	各种机械
是否库存	是	是否批发	是

皮带轮：较多用于机械传动，靠带与轮间的摩擦力传递运动及扭矩，使机械能正常运转。本厂生产的皮带轮外形美观，机械线条感强，材质结密，分子密度分布均匀，性能稳定，尺寸精确，抗拉、抗压强度高，传动平稳，轮槽与内孔同心度高，平衡度偏差小，内孔与轴配合精确，可达0.01毫米，适合高速使用。主要适用范围：用于机械行业的配套，广泛适合陶瓷机械，化工机械，木工机械，塑料机械，汽配行业，纺织机械，建筑机械，不锈钢机械，及纸类制品机械行业的配套使用

a型	50mm--500mm--a1--a3
b型	60mm--800mm--b1--b6
c型	100mm--800mm--c1--c6
d型	100mm--500mm—d4—d5

皮带轮：较多用于机械传动，靠带与轮间的摩擦力传递运动及扭矩，使机械能正常运转。本厂生产的皮带轮外形美观，机械线条感强，材质结密，分子密度分布均匀，性能稳定，尺寸精确，抗拉、抗压强度高，传动平稳，轮槽与内孔同心度高，平衡度偏差小，内孔与轴配合精确，可达0.01毫米，适合高速使用。主要适用范围：用于机械行业的配套，广泛适合陶瓷机械，化工机械，木工机械，塑料机械，汽配行业，纺织机械，建筑机械，不锈钢机械，及纸类制品机械行业的配套使用

a型	50mm--500mm--a1--a3
b型	60mm--800mm--b1--b6
c型	100mm--800mm--c1--c6

d型

100mm--500mm—d4—d5

皮带轮：较多用于机械传动，靠带与轮间的摩擦力传递运动及扭矩，使机械能正常运转。本厂生产的皮带轮外形美观，机械线条感强，材质结密，分子密度分布均匀，性能稳定，尺寸精确，抗拉、抗压强度高，传动平稳，轮槽与内孔同心度高，平衡度偏差小，内孔与轴配合精确，可达0.01毫米，适合高速使用。主要适用范围：用于机械行业的配套，广泛适合陶瓷机械，化工机械，木工机械，塑料机械，汽配行业，纺织机械，建筑机械，不锈钢机械，及纸类制品机械行业的配套使用

a型	50mm--500mm--a1--a3
b型	60mm--800mm--b1--b6
c型	100mm--800mm--c1--c6
d型	100mm--500mm—d4—d5

皮带轮：较多用于机械传动，靠带与轮间的摩擦力传递运动及扭矩，使机械能正常运转。本厂生产的皮带轮外形美观，机械线条感强，材质结密，分子密度分布均匀，性能稳定，尺寸精确，抗拉、抗压强度高，传动平稳，轮槽与内孔同心度高，平衡度偏差小，内孔与轴配合精确，可达0.01毫米，适合高速使用。主要适用范围：用于机械行业的配套，广泛适合陶瓷机械，化工机械，木工机械，塑料机械，汽配行业，纺织机械，建筑机械，不锈钢机械，及纸类制品机械行业的配套使用

a型	50mm--500mm--a1--a3
b型	60mm--800mm--b1--b6
c型	100mm--800mm--c1--c6
d型	100mm--500mm—d4—d5

皮带轮：较多用于机械传动，靠带与轮间的摩擦力传递运动及扭矩，使机械能正常运转。本厂生产的皮带轮外形美观，机械线条感强，材质结密，分子密度分布均匀，性能稳定，尺寸精确，抗拉、抗压强度高，传动平稳，轮槽与内孔同心度高，平衡度偏差小，内孔与轴配合精确，可达0.01毫米，适合高速使用。主要适用范围：用于机械行业的配套，广泛适合陶瓷机械，化工机械，木工机械，塑料机械，汽配行业，纺织机械，建筑机械，不锈钢机械，及纸类制品机械行业的配套使用

a型	50mm--500mm--a1--a3
b型	60mm--800mm--b1--b6
c型	100mm--800mm--c1--c6
d型	100mm--500mm—d4—d5

皮带轮：较多用于机械传动，靠带与轮间的摩擦力传递运动及扭矩，使机械能正常运转。本厂生产的皮带轮外形美观，机械线条感强，材质结密，分子密度分布均匀，性能稳定，尺寸精确，抗拉、抗压强度高，传动平稳，轮槽与内孔同心度高，平衡度偏差小，内孔与轴配合精确，可达0.01毫米，适合高速使用。主要适用范围：用于机械行业的配套，广泛适合陶瓷机械，化工机械，木工机械，塑料机械，汽配行业，纺织机械，建筑机械，不锈钢机械，及纸类制品机械行业的配套使用

a型	50mm--500mm--a1--a3
b型	60mm--800mm--b1--b6
c型	100mm--800mm--c1--c6
d型	100mm--500mm—d4—d5

皮带轮：较多用于机械传动，靠带与轮间的摩擦力传递运动及扭矩，使机械能正常运转。本厂生产的皮带轮外形美观，机械线条感强，材质结密，分子密度分布均匀，性能稳定，尺寸精确，抗拉、抗压强度高，传动平稳，轮槽与内孔同心度高，平衡度偏差小，内孔与轴配合精确，可达0.01毫米，适合高速使用。主要适用范围：用于机械行业的配套，广泛适合陶瓷机械，化工机械，木工机械，塑料机械，汽配行业，纺织机械，建筑机械，不锈钢机械，及纸类制品机械行业的配套使用

a型	50mm--500mm--a1--a3
b型	60mm--800mm--b1--b6
c型	100mm--800mm--c1--c6
d型	100mm--500mm—d4—d5