

电液动耐磨浆闸阀

产品名称	电液动耐磨浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	型号:PZ273X/H/Y-1 性能:耐磨 别名:电控液动
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

电液动耐磨浆闸阀产品型号：PZ273X/H公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb公称口径：DN50~1200mm NPS
2"~24"适用温度：-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体0.1×DN mm³/s）软密封：A级（零泄漏）配套附件：安装法兰 电液动耐磨浆闸阀密封可靠、操作轻便灵活，具有设计合理、阀门刚性好，流阻系数小、结构紧凑，通道流畅等优点。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。电液动耐磨浆闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)壳体试验(MPa)密封试验(MPa)工作温度适用介质1.0 1.61.5 2.41.1
1.8 900 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电液动耐磨浆闸阀主要零部件材质

体、盖闸板阀杆密封面不锈钢、碳钢、灰铸铁碳钢、不锈钢不锈钢橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电液动耐磨浆闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

公称压力DNLD1D2HZ-MDoW(Kg)1.0 MPa50481001252854-M16180865481201452984-M161801080511351603
154-M1622012100511551803658-M1622014125571852104008-M1623022150572102404758-M202802920070265295
5408-M20360382507032035063012-M20360663007636840078012-M204001003507642846088516-M2040011940089
48251599016-M2240019545089532565110020-M22530285500114585620120020-M22530389600114685725145020-
M27600529700127800840170024-M27600790800127898950200024-M306808509001549981050230028-M306809001
00016511101160250028-M307001050120019013251380280032-M3680013001.6 MPa50481001252854-M161808.565
481201452954-M1618010.780511351603158-M1622013100511551803658-M1622015125571852104008-M162302351

50572102404758-M20280312007026529554012-M2036040.72507032035563012-M22360703007637541078012-M224
001073507643547088516-M224001294008948552599016-M2740021545089545585110020-M27530305500114608650
120020-M30530410600114718770145020-M36600550