

# 离心式屋顶风机品种齐全 屋顶风机 亚太屋顶风机

产品名称	离心式屋顶风机品种齐全 屋顶风机 亚太屋顶风机
公司名称	武城县鲁权屯日月升通风设备加工处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄工业园
联系电话	13905340329

## 产品详情

### 二、结构

1.风机叶轮可根据工作空气介质不同的腐蚀性而采用不同的材质，分别有ABS（工程塑料）FRP（玻璃钢）和铝合金板材制作，屋顶风机，对于压力要求高，风机转速较大的离心风机，叶轮表面较特殊的镀锌加喷塑耐蚀处理，不仅降低整机重量且有良好的耐腐蚀能。

2.风机运转平稳，寿命长；本风机的转动惯量小，耐高温屋顶风机信誉保证，动平衡精度高，运转平稳，各项性能指标的工厂内控标准要求均高于风机行业标准，离心式屋顶风机品种齐全，能确保风机长期稳定地运行。

3.外型美观：本风机的风帽部件采用玻璃钢制作，外表采用进口胶衣树脂膜，曲面过渡柔和，美观大方，实用性强；也可根据用户要求制成钢风帽经镀锌喷塑（PVC）处理；

4.风机采用户外立式电机或外转子低噪声电机，运转性能稳定。

无动力屋顶风机应用范围：

产生空气对流、排散热气。

减低室内温度、增加室内新鲜空气。

减低空调负荷、增加制冷效果。

抽出屋顶湿气、霉气、蒸气、保持楼顶干爽。

代替重型电排风机，减低支架成本，节省电费，轴流式屋顶风机厂家直销，减掉噪音。

适用于工厂、仓库、大厦天台、别墅、天井、花房、禽畜养殖、矿山坑道及一切房顶的通气、换气、散气场所。

### (一)、风机的安装和使用

安装前：应对风机各部件进行整体检查，各部件联接是否牢固，传动部件是否运转灵活。

安装时：风机进、出口管道联接应调整使之自然吻合，不得强行联接，必要时可采用软联接。

安装后：1) 应手动盘车，检查风机是否运转灵活，有无碰撞现象，方可试运转。

2) 为了防止电机过载烧毁，风机启动时必须无载荷情况下启动，如情况良好逐渐增大载荷。

风机的操作：

1) 风机启动前应将进气口关闭。

2) 检查风机各部位是否正常。

3) 风机在规定载荷下运转一段时间后，应检查轴承温度是否正常。当轴承温度无特殊要求时，轴承温升一般不得高于环境温度40℃。轴承部位的振动速度有效值 $V_{rms} < 7.1\text{mm/s}$ 。如发现有剧烈振动、撞击，轴承温升迅速上升等现象时必须紧急停车。

离心式屋顶风机品种齐全-屋顶风机-亚太屋顶风机(查看)由武城县鲁权屯日月升通风设备加工处提供。武城县鲁权屯日月升通风设备加工处 ([www.tfsb666.com](http://www.tfsb666.com)) 实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的风机、排风设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领日月升通风设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！