

不锈钢防火门 襄阳防火门 湖北一门特门业

产品名称	不锈钢防火门 襄阳防火门 湖北一门特门业
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

产品详情

钢质防火门是近年来较流行的门，那对于防火门的维护、优势及发展您了解多少呢？防火门是一种活动的防火分隔物，它除了具有普通门的作用外，连同框架都能满足耐火稳定性和完整性，有着防火隔烟、阻挡高温的特殊性能，在火灾来临时要有自行关闭和信号反馈功能。钢质防火门哪家好，就到湖北一门特门业有限公司，防火门价格优，质量好，不锈钢防火门，有需要的朋友可以联系我们

目前国内钢质防火门按使用要求和规格型号分为：单扇、双扇，单扇带玻、双扇带玻，单扇带亮窗、双扇带亮窗，单扇带玻带亮窗、双扇带玻带亮窗八个品种。其中，最具代表性的就是带玻璃或带亮窗防火门，它的基本结构是：门框用钢板(冷轧或镀锌等)制作，门扇两面面板为钢板(冷轧或镀锌等)，襄阳防火门，部分防火门两面板内侧会内衬无机不燃防火板，门扇内的加强筋为冷轧钢板，加强筋与面板之间用点焊连接，门扇内填充隔热材料(不同容重的硅酸铝纤维棉、岩棉等)。门扇镶玻璃及亮窗玻璃均采用与门的耐火性能等级相同的防火玻璃，门框槽口及门扇中缝处安装密封材料(防火膨胀密封条、硅酸铝纤维毡等)。另外还要安装不同功能的防火锁、铰链、闭门器、顺序器、释放器、插销等。所有配备的五金产品件都必须是通过国家固定灭火检测中心检测合格的产品。

在材料性能方面：门扇和门框内填充的隔热材料应达到GB8624-1995《建筑材料燃烧性能分级》中规定的不燃性A级的要求；锁、合页、插销等五金件其熔点不低于950°；门框与门扇之间、门扇中缝设的密封条应为不燃性材料；防火玻璃应不会影响防火门的耐火性能。耐火性能按标准的规定分为甲、乙、丙三个级别，木质防火门，其耐火时间分别为72min、54min、36min。其试验方法是按GB7633-1987《门和卷帘的耐火试验方法》，耐火极限的判定条件是以下规定的任一判定条件出现时，则表明试件的耐火极限已经达到。