

# 南京透明快速卷帘门来电咨询 赛安达

产品名称	南京透明快速卷帘门来电咨询 赛安达
公司名称	南京赛安达门业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花区大定坊大周路68号
联系电话	13776530126

## 产品详情

### 快速卷帘门使用注意事项

- 1、快速卷帘门是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防举措措施。透明快速卷帘门它是机械与电器综合机能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。
- 2、快速卷帘门在使用过程中，专用设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。
- 3、快速卷帘门在操纵使用过程中，操纵职员不得擅自离开操纵地点，透明快速卷帘门应紧密亲密留意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。
- 4、快速卷帘门应建立按期保养轨制，透明快速卷帘门，并做好每樘卷帘的保养记实工作，存案存档。
- 5、长期不启闭的卷帘半年必需保养一次，内容为消除尘圾，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生同等。
- 6、快速卷帘门在使用过程中一旦发现异常情况应立刻采取紧急措施，堵截输入电源，排除故障。

快速卷帘门可满足高性能物流及洁净车间等场所，主要作用是快速隔离空气对流从而保证车间空气质量无尘等级，透明快速卷帘门具有保温、保湿、防尘、防风、隔音、防异味等作用。随着国内对产品质量要求的增高，快速门成为了工业门行业的重要支柱产业以浙江理想门业为代表，累积28项专利并承接高

难度工程，透明快速卷帘门能够提供各方面的三维设计方案以配合场地的要求和建筑风格。

**顶部结构：**快速软帘门（快速卷帘门）的传动机构安装在门洞顶部机箱内，机箱由厚2mm厚镀锌钢板制作而成两端端由厚6mm钢板制作，在端板上设有安装卷轴轴承，驱动电机，平衡系统构件的安装座和安装孔，钢板表面经喷塑处理成客户要求的色彩。卷轴安装于机箱内，由卷筒、轴端、轴承座等组成。卷筒尺寸根据门洞高、宽尺寸经过计算，选择合理尺寸，在这个门上，卷筒直径为219mm。

**工业滑升门门板材质：**门板采用加厚双层镀锌彩钢板，内部采用高密度聚氨酯发泡材料填充制作而成，具有隔热、隔音、保温等优点，实用于大型仓库和厂房大门；工业提升门门板较大制作宽度可达10米。

**适用性：**根据建筑设计，提升门垂直向上开启，平挂在门洞上方墙内侧，不占用室内任何空间；透明快速卷帘门充分发挥垂直上升，不占用门洞两侧的优势，较大程度释放门洞空间；

**外观：**双层镀锌钢板加之聚氨酯层，表面压纹设计可使门板经久不变，易清洗，美观大方，滑升企业形象；

**噪音隔离：**低噪音开启，镀锌滑轮座配有可调滚珠轴承及耐磨胶轮，确保门静音启闭。

**抗风性：**当门体达到一定的宽度时，设计有外置式加强筋来确保它的强度。经欧洲标准测试，可抗瞬时10级风力。

**气密性：**门板顶部、底部、两侧都配有优质橡胶密封条，门板之间亦有可靠的密封，确保门体不受侵蚀四周均加装密封条，气密性较好；

**安全装置：**防坠落装置、安全气囊（可选），防止门体下坠或门底部与障碍物相碰时，透明快速卷帘门则自动停止或反向运行，免事故发生；防钢丝绳断裂装置、扭簧断裂安全装置。防止任何方式的门体伤害人、物的可能。

南京透明快速卷帘门来电咨询-赛安达由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达门业制造有限公司（[www.juanlianmen88.com](http://www.juanlianmen88.com)）是从事“卷帘门,快速卷帘门,厂家直销,pvc卷帘门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。