

回收式喷砂房 中远立信 临汾喷砂房

产品名称	回收式喷砂房 中远立信 临汾喷砂房
公司名称	湖北中远立信环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市襄州区钻石大道华润加气站创新工业园内
联系电话	18062242815

产品详情

气力回收式喷砂房分离过程为：当磨料和粉尘通过通道时，由于重力的作用粉尘和气体向上通过锥体之间的缝隙出来，而磨料与粗颗粒则掉到锥体下面的振动筛。振动筛进一步将磨料和粗颗粒分离，分离出来的纯净磨料通过筛孔进入zhi定料斗到喷砂罐再循环使用。通过分选器的粉尘与气体再经过一个过滤器过滤干净的气体排出厂外粉尘则落入废料斗。

喷砂房除锈用的砂，移动式喷砂房，要求颗粒坚硬、有棱角、干燥、无泥土及其他杂质石英砂为、粗河砂皆可同时，应考虑砂料运输条件，回收能力等因素砂料粒径以0.5~1.5mm为宜，筛选前须晒干，存储于棚内、室内，回收式喷砂房，筛孔大小为：粗筛40~48孔/cm²(粒径1.2mm)、细筛372~476孔/cm²(粒径0.3mm)。有喷砂房需求的朋友可以联系我们，我们的喷砂房价格实惠，临汾喷砂房，质量有保证。

- 1、客户在对喷砂房进行选型的时候，客户结合自身实际情况及我公司技术人员的指导，通过综合分析比较，选定磨料回收方式，从而确定所建造喷砂房类型。
- 2、喷砂房建在室内和室外的结构形式不一样，建在室内的一般做成平顶结构，不必考虑防雨及周边防水排水问题建在室外的要作成坡顶结构，需考虑防雨及地面周边防水排水问题。所以客户在咨询喷砂房工程时要说明是建在室内还是建在室外。
- 3、建在室内的喷砂房要考虑到高度问题，一般车间内部都有行车起吊设备，喷砂房和相关设备的高度不能妨碍行车的正常运行。必要时可在地面挖地坑降低设备高度。
- 4、喷砂设备的动力是压缩空气，而且要求是经过除油除湿冷却干燥的压缩空气，所以配套动力设施必须考虑到空压机、冷干机、储气罐、空气输送管路等。
- 5、喷砂房一般都需要建设地基，这时一定要注意地基的防潮防水，尤其在雨水多、地下水浅的地区特别

要做好防水工程。很多客户不重视这一点，伸缩式喷砂房，不严格按照我公司设计图所提的防水要求去做，导致喷砂房建成后地基渗水，设备不能正常使用。