

公司直供耐拉纤维 建筑用聚丙烯纤维 抗裂pp纤维

产品名称	公司直供耐拉纤维 建筑用聚丙烯纤维 抗裂pp纤维
公司名称	廊坊赫翌胶业有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	赫翌:胶业有限公司 型号：齐全:聚丙烯纤维 功能：抗裂:3mm---15mm
公司地址	河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村
联系电话	0316-5961968 13230680862

产品详情

聚丙烯纤维

聚丙烯纤维是专用于水泥混凝土中塑性防开裂纤维，能防止或减少水泥混凝土的初期塑性裂缝，可作为水泥混凝土的“次要加强筋”。主要技术参数：材料100%聚丙烯 吸湿率 < 0.1% 纤维形状束状单丝 纤维规格3、6、9、12、18mm 密度0.91g/cm³ 断裂伸长度15%-20% 截面形状Y形 纤维直径31 μm 熔点165-175 燃点590 自分散性好 吸水性无 安全性安全 无毒 耐酸碱性极高 优越性能：1) 提高砂浆、混凝土的抗裂性能2) 提高砂浆、混凝土的抗渗性3) 提高砂浆、混凝土抗御冻融破坏能力4) 提高砂浆、混凝土的耐久性能5) 增进砂浆、混凝土的韧性、抗疲劳性，提高砂浆、混凝土的抗冲磨性能聚丙烯纤维主要有点：(1) 分散性好，握裹力强；(2) 高耐酸碱，高抗辐射；(3) 抗冻防腐，增强增韧；(4) 物理加筋，抗裂补强；(5) 性能稳定，安全无毒；(6) 施工简易，经济可靠；使用方法：聚丙烯纤维的使用一般不需要改变原设计的配合比，也不取代原设计的受力钢筋。每立方米混凝土中掺量为0.6kg-1.2kg，推荐掺量为每立方料混凝土0.9kg。纤维在加入干料(砂石、水泥等)之后，加水之前投入。搅拌时间比不上加纤维的混凝土搅拌时间略延长30-60秒。塌落度的调整：纤维的加入可能会增加拌合料的稠度，使塌落度略有降低。使用前通过试验调节塌落度。强度的测试：经试验验证，纤维的加入不会影响原设计强度。

我公司主要经营可再分散性乳胶粉，纳米胶粉，聚合物砂浆胶粉，玻璃鳞片胶泥，羟丙基纤维素，木质纤维，聚丙烯耐拉纤维。

我们的地址：河北省廊坊市大城县平舒镇田庄村电话：0316-5961968联系手机：13230680862
期待您的咨询

网址：<http://94869886.b2b.11467.com>