

# CZJ-B4振动烈度监视仪

产品名称	CZJ-B4振动烈度监视仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上saiczd振 型号:CZJ-B4
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

## 产品详情

CZJ-B系列振动监视保护仪表是一款智能型仪表，它与SZ-6系列磁电式速度传感器相配合，可对各种旋转机械的轴承绝对振动的幅度和烈度进行连续监视和测量。它有盘装和挂壁式二种供用户选择。

### 主要功能

具有线性修整功能。具有上电和掉电保护功能。

自动保存报警后的历史峰值和历史报警状态。

设置参数和测量历史参数在停电后能长期保存。

### 技术参数

输入信号：SZ系列磁电式速度传感器；

频响范围：振动表 10~200Hz；烈度表 10~100Hz；

显示方式：3位LED数字显示，准确度：±1.0%；

测量范围：0~500 μm（峰-峰振幅值）；0~30.0mm/s（振动烈度）；

电流输出：对应量程线性输出4~20 mA；

准确度：满量程的±1.0%；zui大负载：500 Ω；

缓冲输出：传感器原始信号输出（TDM信号）；

报警设定：每通道上限2点，并在满量程范围内任意设定；

报警输出：LED指示灯，继电器开关量输出，容量AC250V /2A，DC28V /2A；

使用电源：220VAC  $\pm$  10%，50Hz  $\pm$  5%；功耗 < 10W；

使用环境：温度0~50；储存温度 -40~60；相对湿度 20~90%（非冷凝）；

周围无腐蚀性、无强磁场等场合；

外形尺寸：盘装表：宽160 × 高80 × 深160（mm<sup>3</sup>）；开孔尺寸：宽152 × 高76（mm<sup>2</sup>）；

挂壁表：宽190 × 高290 × 厚92（mm<sup>3</sup>）；安装尺寸：底170 × 高272（mm<sup>2</sup>）。（等边三角形）

## 应用范围

汽轮机、磨煤机、风机、减速机、水泵、离心机、平衡机、空压机等旋转类机械的轴瓦振动的监视和保护。

功能说明：

测量值、报警设定值，可分别在LED数码管上显示。

当超过报警设定值时，报警指示灯亮，同时在后面板输出开关信号，保护被监控设备。

报警设置延时调整，范围1-60秒，以防止现场干扰引起误报警。

设有电流输出接口，可与计算机、DCS、PLC系统、无纸记录仪等设备连接。

具有上、掉电检测功能，传感器掉线检测功能，同时切断报警、停机输出回路，有效抑制仪表误报警。

振动烈度(振动强度)和振动幅度（振动位移）自由切换。