

# ZGB (P) 型渣浆泵

产品名称	ZGB (P) 型渣浆泵
公司名称	浙江成泉机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区白云街道康平嘉园6幢3单元601室（自主申报、仅限办公）（注册地址）
联系电话	0576-88666893 15888657095

## 产品详情

### ZGB (P) 型渣浆泵

产品概述：ZGB系列渣浆泵为卧式、单级、单吸、[悬臂](#)、双泵壳、离心式渣浆泵，ZGB系列渣浆泵的传动部分采用水平中开式稀油润滑托架，并设有内外两组冷系统。

产品特性：易损件寿命长、效率高、低能耗、维护方便、运行费用低、可靠性高

使用条件：用于海水除灰及海水和盐雾电化学腐蚀工况，在允许的压力范围内可以多级串联使用，其允许最大工作压力为3.6MPa.

应用范围：适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门输送磨蚀性或腐蚀性渣浆，特别是电厂灰渣输送。

结构框架：

1.前护板 2.叶轮 3.护套 4.托架体 5.轴 6.螺母乙 7.调整螺母甲

8.调整孔盖 9.减压盖 10.付叶轮 11.后护板 12.泵体 13.泵盖

## 日常维护：

- (1) 轴承水压、水量要满足规定，渣浆泵安装，随时调整（或更换）填料的松紧程度，切勿造成轴封漏，并及时更换轴套。
- (2) 更换轴承时，贵州渣浆泵，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清洁，泵运行时轴承温度一般以不超过60- 650 为宜，高不超过750 。
- (3) 要保证电机与泵的同轴度，渣浆泵参数，保证联轴器中弹性垫完整正确，渣浆泵用途，损坏后应及时更换。
- (4) 保证泵组件和管路系统安装正确，牢固可靠。
- (5) 部分部件属于易损件，在日常使用中要关注易损件的损耗情况，及时对其进行维修或更换。泵易损件维修或更换的过程中要保证装配正确，间隙调整合理，避免紧涩磨擦现象的出现。
- (6) 吸入管路系统必须无漏气状态，同时在操作中应注意吸入口是否有堵塞现象。泵所需处理的介质多带有固体颗粒，因此在进泵池放置的隔栅应符合泵所能通过颗粒的要求，减少过大颗粒或长纤维物料进入泵体造成堵塞的可能性。