

# 玻璃鳞片防腐涂料生产厂家报价

产品名称	玻璃鳞片防腐涂料生产厂家报价
公司名称	廊坊博程防腐材料有限公司
价格	11.00/公斤
规格参数	博程:博程 齐全:齐全 河北:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村
联系电话	0316-5950235 15530640151

## 产品详情

玻璃鳞片防腐涂料腐蚀介质在固化后的树脂中的渗透必须经过无数条曲折的途径，因此在一定厚度的耐腐蚀层中，腐蚀渗透的距离大大的延长，相当于有效地增加了玻璃鳞片防腐层的厚度。

玻璃鳞片是一种耐腐化的树脂材料，是一种无机材料，它的造成结构决议了柏林鳞片比其他防腐材料的功能要优良的很多，玻璃鳞片的造成结构是成鱼鳞状散布，就像是盔甲正常，可以将腐化的介质宰割成支离破碎，如许其实是可以有效的增加腐化介质的腐蚀，大大的延伸了介质渗透的时间，同时也进步了涂层抗渗透的才能和寿命。玻璃鳞片能阻挡水蒸汽和化学溶剂对基底物质的腐蚀。衬底或涂层耐化学性的水平随所选用的玻璃原材料差别而变更，由c-玻璃造成的玻璃鳞片占有优良的抗化学耐用性。

### 玻璃鳞片胶泥

树脂类型	环氧烯酸乙烯基酯树脂（中温）	酚醛环氧型乙烯基酯树脂（高温）
特点	对含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性	耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优越，耐腐蚀性好
应用范围	烟气脱硫装置、各种化工设备等的衬里主体（脱硫塔、净烟道位置）	烟气脱硫装置、各种化工设备等的塔喷淋段，烟气进口，搅拌位置）
适应温度	液态： 150 气态： 180	液态： 230 气态： 260
外观颜色	粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色	粘稠浆料糊状物，白色、半透明、淡绿色
使用方法	刮板、抹子、涂抹	刮板、抹子、涂抹

涂层厚度	2mm / 二到三次施工	2mm / 二到三次施工
胶泥用量	2mm厚度 3.6公斤/平米	2mm厚度 3.6公斤/平米
施工环境	5 -30	5 -30
基本要求	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池含水量不超过6%	碳钢设备喷砂除锈2.5级，混凝土池 %
施工配比 ( wt/% ) 主剂	引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5 ~ 1	引发剂 : 促进剂 100 : 1 ~ 1.5 : 0.5
相对湿度	85%以下	85%以下
保管方法	保管于阴凉干燥处，避免阳光直射	保管于阴凉干燥处，避免阳光直射
保质期限	20 下三个月，15 下六个月	20 下三个月，15 下六个月