

MCS-II微机测速仪

产品名称	MCS-II微机测速仪
公司名称	上仪振动仪表（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上saiczd振
公司地址	江苏省苏州市昆山市
联系电话	0512-55278865 18921988865

产品详情

MCS-II微机测速仪电气指标：

供电电源：220VAC \pm 10% 50Hz

输入信号：LH510磁阻式传感器信号或LH520齿轮转速传感器信号。

波形：正弦波或脉冲

幅值：50mV-20VAC（有效值）

量程：1-99999 rpm

显示方式：五位0.8英寸LED数字显示

显示精度： \pm 1 rpm（1-10000rpm范围）

\pm 10 rpm（10000-99999rpm范围）

光电管LED指示：机器现场运行状态

齿数：1-120齿

电流输出：4-20mA有源，输出负载小于500

报警点范围：0-100%满量程

报警继电器：节点容量 7A/250VAC，常开触点，密封：环氧树脂

RS485通讯：MODBUS-RTU协议（选配）

MCS-II微机测速仪物理指标：

整机尺寸：

外形尺寸：160 × 80 × 160mm

开孔尺寸：152 × 74mm

环境指标：

温度：工作温度 -20 到+60 ，存储温度-30 到+70 。

相对湿度 90%周围无腐蚀性、无强磁场等场合。