

上海民达阀门专业生产提供聚四氟耐腐防爆电磁阀

产品名称	上海民达阀门专业生产提供聚四氟耐腐防爆电磁阀
公司名称	上海民达阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:民达 材质:聚四氟乙烯 型号:PTE-B
公司地址	上海市金山区漕泾镇合展路188号6幢
联系电话	021-65371228 13681921266

产品详情

品牌	民达	材质	聚四氟乙烯
型号	PTE-B	类型(通道位置)	直通式
连接形式	内螺纹	公称通径	2~50 (mm)
适用介质	各种高腐蚀化学介质	流动方向	单向
零部件及配件	线圈	用途	截止
压力环境	低压	工作温度	- 100 ~ 180
标准	国标		
用途与特性			

聚四氟耐腐防爆电磁阀由于启闭原理的独特性和结构设计的科学性，产品的所有部件均可根据不同的化学介质选用不同的高分子材料制造，同时由于它的先导孔和卸压孔是传统阀的几十倍大，复位弹簧设置在介质外，因此它具有不易堵塞、耐酸碱、抗腐蚀和使用寿命长等优点，可适应于各种化学流体介质，是化工流体自动化生产设备的最佳配套产品。聚四氟乙烯化工电磁阀具有优异的耐腐蚀性能，对所有的常用化学品都呈惰性。几乎可以抵抗所有化学介质（包括浓硫酸和王水）。具有优异的耐热性能，应用温度为-100 ~ 180 ，材料可长期在230 ~ 260 下工作。特别适合腐蚀严重、温度高且化学品不允许与润滑剂接触的环境。及易燃易爆环境使用。

本产品等级标准 exdiict5

型号说明：pte--通径 (dn)--b(防爆) --f(法兰，螺纹略) -电压

聚四氟乙烯电磁阀技术参数

公称通径dn (mm)	2~4	5	6	8	10	15	20
公称压力：	0.2、0.4、0.6mpa						
电源：	ac220v dc24v						
适用介质：	各类酸碱盐有机溶剂等化学流体						
介质温度	-100 ~ +180						
连接	g1/8"~3/8"m8 x 1		g1/4"~3/8"			g1/2"	
种类	浓度%	60	种类	浓度%	60	种类	
氢氧化钠	100		磷酸	100		甲酸	
氢氧化钾	100		铬酸	100		乙酸	
氢氧化钙	100		硝酸	100		丁烷	
氢氟酸	100		草酸	100		环己酮	
盐酸	100		柠檬酸	100		甲醇	
硫酸	100		高氯酸	100		乙醇	
磷酸	100		乳酸	100		乙醛	

“ ”表示耐腐蚀（可以使用），“ ”表示尚耐腐蚀（一般不用，某些特定场合可谨慎使用），“ × ”表示不可使用。