

ZAZM型电动套筒调节阀

产品名称	ZAZM型电动套筒调节阀
公司名称	上海民达阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZAZM 材质:详见具体介绍 品牌:民达
公司地址	上海市金山区漕泾镇合展路188号6幢
联系电话	021-65371228 13681921266

产品详情

型号	ZAZM	材质	详见具体介绍
品牌	民达	连接形式	详见具体介绍
公称通径	详见具体介绍 (mm)	适用介质	详见具体介绍
压力环境	详见具体介绍	工作温度	详见具体介绍
流动方向	详见具体介绍	驱动方式	详见具体介绍
零部件及配件	详见具体介绍	形态	详见具体介绍
类型(通道位置)	详见具体介绍	标准	详见具体介绍
密封形式	详见具体介绍		

一、概述

zazm电动套筒调节阀由dkz型系列直行程电动执行机构和套筒阀两部分组成。以单相交流220v电源为动力，接受0~10ma或4~20ma直流信号，自动地控制调节阀开度，从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。

该产品具有比双座阀大的流量系数，且允许压差大，稳定性好，工作时不易产生振动，适用性强等优点，广泛地应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业部门的自动控制系统。

二、主要技术参数和性能指标

1、主要技术参数

公称通径dn (mm)		25	40	50	80	100	150
额定流量系数kv	全量	15	35	50	125	190	400
	0.6	9	20	30	75	115	240
流量特性		直线、等百分比					

公称压力pn (mpa)	1.6 , 4.0 , 6.4		
连接型式	法兰连接 : pn1.6按jb79-59标准		
配用执行机构型号	dkz-310	dkz-410	dkz-410
出抽推力 (n)	4000	6400	6400
行程l (mm)	16	25	40
全行程时间 (s)	12.5	20	32
作用方式	电开式 (k) 常用 ; 电关式 (b)		
输入信号	0~10ma 4~20ma dc		
供电电源	220v ; 50~60hz		
固有可调比r	30 : 1		

2、主要技术性能指标

项目	技术性能指标
基本误差%	± 5
回差%	3
死区%	5
泄漏量	0.01% × 阀额定容量
额定流量系数误差%	± 10

3、阀门材料和适用温度范围

阀体材料	材料牌号	公称压力 (mpa)	适用温度范围 ()	
			常温型	热片
铸钢	zg230~450	4.0 , 6.4	-40~250	-40~
铸不锈钢	zg1cr18ni9ti	4.0 , 6.4	-40~250	-60~
	zg0cr18ni12mo2ti			