

ZAJQ型电动二通调节球阀

产品名称	ZAJQ型电动二通调节球阀
公司名称	上海民达阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:ZAJQ941F 材质:详见具体介绍 品牌:民达
公司地址	上海市金山区漕泾镇合展路188号6幢
联系电话	021-65371228 13681921266

产品详情

型号	ZAJQ941F	材质	详见具体介绍
品牌	民达	连接形式	法兰
公称通径	详见具体介绍 (mm)	适用介质	详见具体介绍
压力环境	详见具体介绍	工作温度	详见具体介绍
流动方向	详见具体介绍	驱动方式	详见具体介绍
零部件及配件	详见具体介绍	形态	详见具体介绍
类型(通道位置)	详见具体介绍	标准	详见具体介绍
密封形式	详见具体介绍		

zajq型智能电动球阀采用一体化结构，与mdr电动执行机构相配，有输入控制信号（4~20madc或1-5vdc）及单相电源即可控制运转，具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠，含颗粒，纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

一、阀体

形式：直通铸造阀、台湾三片式球阀，超短型对夹式球阀

公称通径：15-300mm

公称压力：pn1.6、4.0、6.4mpa

材料：ht200 zg25 zg1cr18ni9ti wcb cf8 cf8m

zg0cr18i12mo2衬制聚四氟乙烯

上阀盖：常温型：-20 —+120

散热型：-40 —+450

压盖形式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料，柔性石墨等

二、阀内组件

阀芯形式：o型阀芯

流量特性：快开型

材料：1cr18ni9ti 0cr17ni12mo2衬聚四氟乙烯

密封面材料：聚四氟乙烯、ppl、硬密封

三、具有理想流量特性表

公称通径 (dn)	不同开度角下的kv值								
	10 °	20 °	30 °	40 °	50 °	60 °	70 °	80 °	90 °
50	2	4	9	17	32	60	97	151	215
80	6	11	22	44	83	155	250	389	550
100	9	18	35	71	133	248	398	620	890
150	20	40	80	160	300	560	900	1400	2000
200	36	72	143	286	737	1002	1611	2506	3580
250	57	113	226	453	848	1582	2543	3955	5650
300	81	163	325	651	1220	2278	3661	5695	8100

四、执行机构

类型：可选mdr、psq和3810r系列电子式角行程执行机构。防爆型选用3810r系列。

技术参数和性能：请参阅相应执行机构与阀门定位器说明书。

五、电动调节球阀规格参数

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
流量系数 (kv)	20	38	72	110	170	215	380	550	890	1400	2000	3580
可调动作范围	0-90 °											
允许压差 p	小于公称压力(1.6mpa)											
泄漏量q	按ap1598标准测试无泄漏											
环境温度	-20~60											
基本误差	± 2.5%											
回差	± 2.5%											
死区	1%											
可调范围	250 : 1						350 : 1					
配用执行机构	psq101, 381rsa-05						psq201, mdr-20			mdr-40		
	mdr-05 mdr-10						381rsc-30			381rsc-50		

