

广东齿轮洗油污灰尘专用清洗机，高压喷淋清洗机

产品名称	广东齿轮洗油污灰尘专用清洗机，高压喷淋清洗机
公司名称	江门市恒泰清洗设备有限公司
价格	6411.00/台
规格参数	品牌:恒泰 型号:HT-2554 产地:广东江门
公司地址	江门市鹤山市共和镇共建路201号A座
联系电话	0750-8308190 17670653698

产品详情

广东齿轮洗油污灰尘专用清洗机，高压喷淋清洗机

齿轮洗油污灰尘专用清洗机，高压喷淋清洗机简介喷淋清洗机由电子控制高压水泵储液箱组成，喷淋清洗机操作简单，故障少，清洗效果统一。并为各企业量身定制非标喷淋清洗机，隧道式喷淋清洗机，履带式清洗线。特点1.速度快，效果统一，内槽和外槽全不锈钢。2.具有清洗液喷洗、清水喷淋漂洗、风机吹水、热风吹干等功能的新颖连续式清洗设备。3.仪器工作时间，温度，功率(可调)。4.该清洗机为继电器控制全自动形式，除人工装卸工件外，其它工艺工序过程全部自动完成。功能SUS304L高级不锈钢清洗储液箱、国内名牌高压水泵、化工泵、管道泵，均按照客户需求量身定做。可连续长时间工作、内置式安全发热系统、可调式温度控制系统、安全及操作简便、可按客户要求设计及制造。(1)可大批量连续自动作业(2)适用于简单结构及管件制品清洗(3)可采用镀锌及不锈钢外壳，内部配PU喷淋管道，封闭经过式通道。整机为全封闭结构，采用不锈钢或(方通)骨架焊接而成，清洗机上罩部分采用单层结构，采用1.2mm厚的不锈钢板制作，外贴有保温层，降低能耗。1.2、液箱采用单层结构，采用SUS304不锈钢1.2mm厚的不锈钢板制作；内部用隔板分成几个区域，分别实现对清洗液的过滤、铁屑的沉淀、滤油、分油；液箱设有补水口、排液口、溢水口。底部为两边向中间倾斜，清洗液从液箱底部的排液口集中排出。1.3、液箱装有液位控制器，液位异常时及时提醒补水、停水。异常情况实现紧急停机。1.4、防锈箱内部装有不锈电热加热器，在30~60分钟内将液体由室温升至使用温度。温度自动控制控制在10~90 范围，人工设定、自动控制。设有温控仪表自动显示。液箱外贴保温棉，防止热量散发描述

一、喷淋清洗机，是一种采用链条传动输送工件，具有喷洗、漂洗、切水、烘干等功能的新颖连续式清洗设备，主要适用于各种不同型号的拉伸件、水壶、炸锅、钢包内胆、周转箱、齿轮、轴承、过滤器、等清洗油污、灰尘专用。该机具有工位多、功能全、结构合理、操作方便、效果好、对于大批量的清洗，改善劳动环境，提高清洗质量具有重要的意义。二、该清洗机为继电器控制全自动形式，工序过程全部自动完成。员工将要清洗的工件平放在输送链杆上，输送系统自动按顺序将零件依次送往喷洗、漂洗、切水、烘干到达下料工位，整个清洗过程即完成。三、江门市恒泰清洗设备有限公司可根据客户不同

工业特别设计、清洗工作程序可分段使用，量身定做。质保一年，终身维护！