

山东临沂供应8米混凝土电线杆 预应力水泥杆8米150

产品名称	山东临沂供应8米混凝土电线杆 预应力水泥杆8米150
公司名称	济宁晟航电力杆塔有限公司
价格	200.00/根
规格参数	品牌:晟航 型号:8米 产地:山东
公司地址	济宁市任城区南张街道明邦物流园2号楼
联系电话	18162053899

产品详情

在信号水泥杆上作业时，应符合下列规定：

- (1) 雷雨或暴风天气时严禁在信号水泥杆上作业；
- (2) 工具、材料等物品应放在工作袋内，不得放在信号机上；
- (3) 严禁在同一水泥杆上、下同时作业。

一、水泥杆在承受风载作用时，约束截面背风侧应力最大，随着风速的增大，约束截面迎风侧应力变化不大，而背风侧应力增加较为明显。

二、随着距支持点垂直距离增加，杆身表面迎风面中心线应力整体呈下降趋势，但在下降过程中出现波动，有两个极小值和两个极大值；而背风面中心线应力则单调下降。

三、水泥杆杆体最大应力随着风速的增大，呈指数规律增加。

四、在严重风荷载条件下，导线引起的支持点弯矩为承载力检验弯矩的65.8%，而水泥杆杆身直接承受风载弯矩仅占13%，由此可见，导线承受风载对水泥电杆造成的破坏十分明显，需要引起重视。此外，除了杆身和导线承受风载荷之外，水泥杆的破坏应重视导线舞动、杆身疲劳及基础松动等因素。