

卸土快滑板 自卸车卸土快滑板 自卸车拉土快速卸车

产品名称	卸土快滑板 自卸车卸土快滑板 自卸车拉土快速卸车
公司名称	德州奈特尔新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18888201228

产品详情

车厢底部滑板的安装方法：

- 1、先把车厢底用高压水枪完全清理干净。
- 2、车厢钢板厚度 3-6mm 可用自攻丝（也称燕尾丝）直接安装，如果钢板材过厚可选用穿透法，即用钻头打透钢板选用沉头螺栓紧固车厢滑板。
- 3、螺栓密度：滑板四周和对缝处螺栓要相应加密，滑板中间部分可适当减少螺栓密度。

我公司供应专高分子不沾料系列车厢底板，有效解决物料运输中腐蚀车厢粘连车厢板卸车不干净，需要人工清理等缺点。我厂生产车厢板经过高压成型分子量连接紧密，吸水率低至 0.01%，增加了耐磨性和抗冲击性。可根据多种车型来定做加工各种尺寸的增滑耐磨车厢滑板。

车厢滑板

是聚乙烯板的一种工业用特殊塑料，但是他在聚乙烯板的加工过程中，配方上有所改变而成，它保留了聚乙烯板的自润滑效果和抗低温性能，又添加了二硫化钼和钙粉来增加车厢滑板的自身润滑和柔韧性以及耐磨性能，但是和一般的塑料有不同的特性，主要的一点是表面光滑且有吸水率极低的特点。即使含有很大水分的泥土，红土，粘土以及其他粉制品，都不会有粘接，卸土快滑板多少钱，所以车厢滑板被使用在工程车、自卸车、翻斗车以及其他形式自卸设备上，不粘土效果极佳，就算在运输黄土、黄泥、白灰粉，只要自卸车轻轻一倒就会很干净，让整个运输过程变得轻松。

大型工程自卸车运输土方以及矿粉时，沾车现象比较严重，司机师傅们想尽一切办法解决有的用铁锹清理，清理起来很麻烦并且造成人困体乏，一天下来累个够呛运输次数还不如意，直到车厢滑板被研发成功后就成功解决了这些困难，为工作带来很大的便利，后八轮卸土快滑板，现在已被广泛使用

我厂生产的超高分子量聚乙烯车厢衬板车厢滑料板是我公司研发具有先进指标一款新的工程塑料衬板，本材料一项重要的性能：自润性，后八轮怎样弄车厢不粘土，它能够使车厢润滑，防止潮湿的粉尘，煤灰和碎石粉等易粘结的货物堵塞，能顺利的从车厢内倾倒下来，车厢滑板大大提高工程车厢的工作效率和成本。超高分子量聚乙烯车厢衬板还有很强的抗冲击性，自卸车怎样弄车厢不粘土，耐低温，卸土快滑板，耐腐蚀等优越性，使其能够适用于更多的运输车辆车厢。超高分子量聚乙烯车厢衬板车厢滑板具有很强的消音性，能够避免产生噪音。一次安装可多年使用。对于运载易粘货物运输车队是正确的选择。卸土快滑板-自卸车卸土快滑板-自卸车拉土快速卸车(优质商家)由德州奈特尔新能源科技有限公司提供。卸土快滑板-自卸车卸土快滑板-自卸车拉土快速卸车(优质商家)是德州奈特尔新能源科技有限公司(www.jyxbc88.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。