

# 石材防滑怎么处理？防滑怎么处理？上海世卿防滑专注防滑

产品名称	石材防滑怎么处理？防滑怎么处理？ 上海世卿防滑专注防滑
公司名称	上海世卿防滑防护科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区松泽大大6066号尚之坊文化创意园 8号楼202-206
联系电话	15921896364

## 产品详情

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂厂家直销，石材防滑怎么处理？，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患.专业承接:学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

### 防滑处理及产品特点

1.可在场地方便的时候进行地面防滑处理，可晚间进行施工，一般中小面积的场地可在几小时内完成，可以避免场馆或通道的关闭，不会影响行人正常行走、单位正常工作、商业正常经营、只可能给用户产生不便。

2.施工操作安全，无环境污染，用户只需现场配合、监督及提供施工所需的电源、水源、排水口。

一、颠覆传统防滑概念：目前市场销售的防滑砖，只是利用表层的凹凸不平来防滑，遇水或遇油后失去效力，并不防滑。而经本公司防滑处理过后的地面，遇水、遇油可以达到在其上面奔跑的一个效果。

二、不改变瓷砖原貌：防滑处理后，不会损伤地面原有风貌。几乎看不出有任何的变化与影响，保持了地砖原有风貌。

### 地面防滑处理清洁方法？

1、每次清洗前须对所使用的清洗工具，如：拖把、长柄毛刷、刮水器、吸水机、磨地机等先作清洗，

以保证清洗工具在干净的状态下使用，避免地面在清洗时不受二次油污污染。

2、经尤诺防滑处理后的地面，需经常清洗，定期（如：厨房、餐厅需保持每天）采用瓷砖清洁剂均匀地泼洒或用平拖湿涂在地面上，然后用长柄毛刷或磨地清洗机进行刷洗。

3、再用清水冲洗干净，最后用干净拖把揩干或刮水器刮干或吸水机吸干。由此，防滑效果就会立即显现及保持防滑效果长久且更佳。

上海世卿防滑防护科技有限公司成立于2013年7月，是一家专业经营包括：地面（大理石地面、瓷砖地面、水泥地面、金刚砂耐磨地面、水磨石地面等）防滑防护产品、防滑胶带、化工产品（除危险品），集销售、施工、四季服务、跨地区服务为一体的大型地面防滑综合型企业。

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

地面防滑处理方法，据调查显示大多数人会选择防滑液进行防滑处理，防滑液具有清洗和防滑双重功效，防滑效果持久，不损伤处理表面，操作简单、使用方便等优点，深受大众好评！

经世卿防滑剂处理后的瓷砖，摩擦系数完全超过了国标GB/T4100-2015和建筑行业JGJ/T331-2014的防滑技术规定标准，餐厅食堂防滑怎么处理？，并获得了《国家建筑材料及装饰装修材料质量监督检验》和《上海市质量监督检验技术研究院》出具的专业检测报告，编号：W01727400028。世卿防滑剂严格执行GB 8978-1996污水综合排放标准，浓缩液主要原材料为果酸（tartaric acid），无异味，防滑施工后地面不残留，是绿色环保产品。本产品使用后不影响地砖外观，一次使用确保防滑效果5年以上。

上海世卿防滑防护科技有限公司防滑剂代理，诚招加盟防滑剂，世卿防滑品牌全国招商专线，地板防滑剂厂家直销，来电免费索取防滑样品，上门做样，解决您身边的湿滑隐患.专业承接:学校 医院 酒店 餐饮 家庭及公共场所地面防滑处理工程！

我公司拥有最众多的防滑方案，包括各类地面防滑剂，宾馆防滑怎么处理？，防滑贴、清洁剂、防滑去油剂、地面防滑安全工程等。

服务施工范围包括：

企事业单位、大、中、小学校食堂

城市各大浴场内的地面

大、中、小学校操场地面

城市各大菜市场地面

各大酒店餐厅、大堂地面

各大酒店厨房间地面

办公楼、大厦的门厅地面

各种建筑、大厦的门前台阶

各种场所过道、通道地面

酒店、大厦、公共场所的洗手间

城市中的各大游泳馆

各大居住社区内的公共广场地面

各大线路的地铁站地面

城市中各大露天广场

社区、办公大厦的地下车库

专业学校地面防滑、学校地面防滑处理、学校地面防滑施工案例

倾斜平台法

人站在贴有陶瓷地砖的实验板上来回直立行走，实验板以一定的速度从水平开始逐渐倾斜（类似于形成斜坡），直到测试者在行走中出现滑倒（人有吊绳保护）。根据此时斜坡的角度评估防滑性。这种方法模拟实际的使用过程，具有较高的可信度。

德国标准DIN 51097-1992《地板铺面料检验.防滑性能测定.湿负荷的赤足范围.踩踏法.斜面》的测试条件为测试者裸足在潮湿的实验板上行走。

德国标准DIN 51130-2010《地板面层材料检验.防滑性能测试.有滑跌危险的工作间和工作区.斜面行走法》的测试条件为测试者穿着特制鞋在涂布机油的实验板上行走。

中国标准GB 26542-2011《陶瓷砖防滑性试验方法》有穿鞋法和赤足法。赤足法适用潮湿区域，如卫生间的地砖。穿鞋法由于没有涂抹润滑剂，各种表面特性的陶瓷砖所测得的结果都很高，无法有效评估陶瓷地砖防滑性能的优劣。

欧盟CE认证要求陶瓷地砖报告防滑性能和检测方法，防滑怎么处理？，没有数值要求，但是在产品可能用于市政工程时，欧洲客户通常只认可DIN 51130-2010测试结果。

石材防滑怎么处理？-防滑怎么处理？-上海世卿防滑专注防滑由上海世卿防滑防护科技有限公司提供。石材防滑怎么处理？-防滑怎么处理？-上海世卿防滑专注防滑是上海世卿防滑防护科技有限公司（[www.shsqfh.com](http://www.shsqfh.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王永朗。同时本公司（[www.shsqfh.com](http://www.shsqfh.com)）还是从事防滑，地面防滑，地面防滑厂家的服务商，欢迎来电咨询。