

单侧曲轨侧卸式矿车，MCC2.5-6单侧曲轨侧卸式，曲轨矿车

产品名称	单侧曲轨侧卸式矿车，MCC2.5-6单侧曲轨侧卸式，曲轨矿车
公司名称	济宁宏图机械制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:宏图 型号:MCC2.5-6 产地:曲阜
公司地址	曲阜市小雪街道
联系电话	15092667126

产品详情

单侧曲轨侧卸式矿车，MCC2.5-6单侧曲轨侧卸式，曲轨矿车

矿山用单侧曲轨侧卸式矿车 MCC2.5-6单侧曲轨侧卸式 曲轨矿车

单侧曲轨侧卸式矿车矿车厂家曲轨矿车2立方侧卸式矿车

MCC2.5-6单侧曲轨侧卸式矿车是由车轮组、车架、销轴、车厢、卸载曲轨、翻卸轮、销轴、门钩、车厢门、支撑铁拉杆等部件组成。主要适用于冶金、矿山、煤矿、铁路、公路隧道、水工涵洞、地下矿平巷和军事涵洞等工程掘进、施工等。

MCC2.5-6单侧曲轨侧卸式矿车技术要求

- 同型号矿车的零部件应有互换性；
- 易损件等更换应方便，润滑点位置应合理、调整装置应灵活；
- 正常情况使用条件下，矿车本体的寿命应符合下面要求如：矿车容积 m^3 ：4.0车箱板材厚度 mm ：6整车重量 kg ：323使用寿命 h 3000
- 焊接结构件采用二氧化碳保护焊焊接，质量应符合JB/T5000.3-1998的规定；

e、矿车缓冲器采用金属弹簧或高强度橡胶弹簧；

f、矿车轮对应采用弹性轴架；

g、翻卸轮部件和车厢连接应牢固可靠，翻卸轮部件在不翻卸时外形轮廓不得超出矿车整体尺寸之外；

h、车厢、车架、车门的有关技术要求应符合下表之规定：

技术要求

车门及车厢卸料口的平面度 4.0mm

车门、车厢卸料口的最大间隙 4.0mm

车门、车厢口及车厢卸料口的对角距离差 8.0mm

车架、车门、车厢上各组销孔同轴度 < 2.0mm

车架、车门、车厢上各组销孔公共轴线对各自纵向中心平行度 < 2.0%

i、缓冲器弹簧压缩性能试验按GB/T1239.4的规定进行；

MCC2.5-6单侧曲轨侧卸式矿车技术参数

型号：MCC2.5-6单侧曲轨侧卸式矿车；

容积：2.5

装载量：6250；

轨距：600；

长*宽*高：3000*1250*1300；

轴距：1000；

轮径：400。