

# 尹恒厂家供应气动架柱式钻机可360度钻孔

产品名称	尹恒厂家供应气动架柱式钻机可360度钻孔
公司名称	河北尹恒机电科技有限公司
价格	38888.00/台
规格参数	品牌:尹恒 钻孔直径:65-115 产地:河北石家庄
公司地址	石家庄循环化工园区黄山街119号
联系电话	15081181582

## 产品详情

尹恒厂家供应气动架柱式钻机可360度钻孔

ZQJC气动架柱式钻机没有好的品质和质量怎么敢游刃有余的行走江湖呢，尹恒君就给正在使用气动架柱式钻机的煤矿企业普及一下气动架柱式钻机的安全要则，确保每一位矿工的安全哦。

气动架柱式钻机安全警示：

- 1、气动架柱式钻机以压缩空气为动力，使用时，工作压力不得超过0.63MPa；停机时应可靠的关闭气阀门。
- 2、气动架柱式钻机连接的软管应符合煤炭行业标准的规定，应使用具有矿用产品安全标志准用证的软管。软管与本机的连接应牢固、可靠，严防接头突然松脱或软管突然爆裂而造成人员伤亡事故。
- 3、气动架柱式钻机的噪声声压级可能超过90Db（A），使用本钻机时，应做好听觉防护和控制开机作业时间。
- 4、气动架柱式钻机在钻进作业时，要注意观测顶板及围岩状况，防止顶板突然局部脱落或碎石下落等砸伤操作人员。
- 5、气动架柱式钻机回转转矩较大，反力矩需要由架柱承载，操作人员应使架柱固定牢靠，防止钻机转矩突然增大时发生架柱构件“击人”等意外人身事故。本机在钻孔过程中，严禁手扶钻杆，防止钻杆划伤手臂等意外事故。
- 6、使用气动架柱式钻机钻孔过程中，注意推进力适当，严禁使钻杆在弯曲状态下工作，防止钻杆突然断裂或更换钻杆不当造成钻杆从钻孔中脱出而砸伤操作人员。
- 7、调整气动架柱式钻机工作位置时，应缓慢开启、关闭、调整气动阀门，严禁突然启动，防止对操作人

员造成伤害。

8、在两人以上操作或移动气动架柱式钻机时，要注意互相协调，严防操作不当造成人员伤害。