

天津隆凯来镀铜接箍I80-13cr油套管接箍

产品名称	天津隆凯来镀铜接箍I80-13cr油套管接箍
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司
价格	156.00/支
规格参数	品名:接箍 规格:1.315" -20" 钢级:I80-13cr
公司地址	东开发区广海道17号
联系电话	15122786278

产品详情

天津隆凯来镀铜接箍I80-13cr油套管接箍

油管接箍螺纹类型：EUE(加厚)，NUE(不加厚)，TPCQ类似扣、EX直连型扣，气密扣及各种优质特殊扣型。

套管接箍规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、7-5/8"、8-5/8"、9-5/8"、10-3/4"、11-3/4"、13-3/8"、16"、18-5/8"、20"。

套管接箍螺纹类型：STC（短圆扣）、LTC（长圆扣）、BTC（偏梯扣）、TPCQ类似扣、EX直连型扣，高气密扣及各种优质特殊扣型。

钢级:J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、P110、L80-3CR、9CR、13CR
P110-13CR（超级13CR）、28CR等。原材料都选自国内大型钢厂的标准接箍料。

表面处理：表面采用磷化、发黑、渗锌、渗氮处理，涂漆。

包装方式：托盘、木箱/钢带/钢架，或者是根据客户要求采用其他包装。

年供应量：60万只。

TUBING COLLAR规格：外径55.88~141.3mm(1.9'~41/2')

油管接箍螺纹扣型：不加厚(NUE)、加厚(EUE)、特殊间隙(SCC)公司产品有油管接箍、套管接箍、油管短接、套管短接、钻杆接头、转换接头、石油套管，油套管接箍厂家报价，成品油管、13Cr产品规格有1.315" -20"

油管接箍用途：用于连接两根带螺纹的油管，接箍，并具有内螺纹的圆筒体

油管接箍：(NU、EU) 钢级：J55、N80、L80、P110规格：1.9'、2-3/8'、2-7/8'、3-1/2'、4'、4-1/2'现货接箍N80钢级4-1/2 “ 接箍，特殊间隙接箍。

油套管接箍的规格：1.03 ” -4-1/2 ” ， 4-1/2 ” -20 ” 。

油套管接箍的常用钢级：J55 ， K55 ， N80-1 ， N80-Q ， L80 ， P110 ， Q125 ， 13Cr-80 ， 13Cr-110 ， 超级13Cr等。

油套管接箍的螺纹扣型：NUE ， EUE ， SC ， 接箍订购 ， LTC ， BTC.及TPCQ系列、HYD、JFE、Hunting系列等。

油套管接箍的表面处理：表面采用磷化或发黑处理，再涂油漆。

油套管接箍的包装：木托盘包装。

油套管接箍的螺纹类型: EUE ， NUE ， BTC ， LTC ， STC ， 高气密封扣。

油套管接箍的钢级:

H40 ， J55 ， 接箍 ， K55 ， N80 ， L80 ， C90 ， C95 ， T95 ， P110 ， Q125 ， L80-3Cr ， L80-13Cr

API 5CT标准中有几种类型的接箍规范，分为常规接箍、特殊间隙连接器、组合联接箍、减径接箍、密封环接箍和特殊坡口接箍。

是平式油管接箍 加厚油管接箍 外加厚油管接箍EUE加厚油管接箍NU平式油管接箍N80Q油管接箍P110油管接箍专业石油套管、油管的供货厂家。