

QBY40不锈钢气动隔膜泵 东莞气动隔膜泵

产品名称	QBY40不锈钢气动隔膜泵 东莞气动隔膜泵
公司名称	东莞市莞城卓一水泵经营部
价格	1800.00/台
规格参数	
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市莞城区环中路65号
联系电话	22305343 13729948000

产品详情

QBY气动隔膜泵产品概述：

QBY系列气动隔膜泵有不锈钢，铸铁，铝合金，塑料，衬氟等多种质材，是一种新型输送机械，是常用一种泵类。

气动隔膜泵采用空气压缩机压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能可输送。本公司目前气动隔膜泵已形成系列化生产，共有八种规格直径： $\text{C} 10\text{mm}(3/8)$ 、 $\text{C} 15\text{mm}(1/2)$ 、 $\text{C} 25\text{mm}(1)$ 、 $\text{C} 40\text{mm}(1 1/2)$ 、 $\text{C} 50\text{mm}(2)$ 、 $\text{C} 65\text{mm}(2 1/2)$ 、 $\text{C} 80\text{mm}(3)$ 、 $\text{C} 100\text{mm}(4)$ 。五种材质、铝合金、铸铁、不锈钢，塑料，衬氟。

气动隔膜泵根据不同液体介质分别采用丁晴橡胶、氯丁橡胶、氟橡胶、聚四氟乙烯，特氟龙。以满足不同用户的需要。气动隔膜泵自投产以来，已被石油、化工、电子、陶瓷、纺织、油漆、制药机械系统行业采用，安置在种特殊场合。

QBY气动隔膜泵 产品特点：

1. 气动隔膜泵不需灌引水，吸程可达7m，扬程达50m，出口压力 $6\text{kgf}/\text{cm}^2$ 。流动宽蔽，通过性能好，允许通过QBY气动隔膜泵既能抽送流动的液体，又能输送一些不易流动的介质，具有自吸泵、潜水泵、屏蔽泵、泥浆泵和杂质泵等输送机械的许多优点。
2. 气动隔膜泵直径达10mm抽送泥浆、杂质时，对泵磨损甚微。
3. 气动隔膜泵扬程、流量可通过气阀开度实现无级调节。（气压调节在 $1-7\text{kg}/\text{cm}^2$ 之间）。
4. 气动隔膜泵无旋转部件，没有轴封隔膜将抽送的介质与泵的运动部件，工作介质隔开，所输送的介质不会向外泄漏。所以抽送有毒，易挥发或腐蚀性介质时，不会造成环境污染。
5. 气动隔膜泵不必用电，在易燃、易爆场所使用稳定可靠。
6. 气动隔膜泵可以浸没在介质中工作。
7. 气动隔膜泵使用方便、工作可靠、开停泵只需简单地打开和关闭气体阀门，即使由于意外情况而长时间地无介质运行或突然停机，泵也不会因此而损坏，一旦超负荷，泵便会自动停机，具有自我保护性能，当负荷恢复正常以后，又能自动启动运行。
8. 气动隔膜泵结构简单、易损件少，该泵结构简单、安装、维修方便，泵输送的介质不会接触到配气阀，联杆等运动部件，不像其他类型的泵因转子、活塞、

齿轮、叶片等部件的磨损而使性能逐步下降。

9. 气动隔膜泵可输送较粘的液体。（粘度在1万厘泊以下）

10. 气动隔膜泵无须用油润滑，即使空转，对泵也无影响。

QBY气动隔膜泵 产品用途：

- 1.泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱、苹果酱、巧克力等。
- 2.泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3.粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4.各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5.油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6.泵吸各种乳剂和填料。
- 7.泵吸各种污水。
- 8.用泵为油轮，船舶吸取仓内污水。
- 9.啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。
- 10.泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11.各种橡胶浆。
- 12.各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13.各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14.各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15.作为各种固液体分离设备的前级送压装置。