

陕西西安冷轧钢板风淋室 双人风淋门

产品名称	陕西西安冷轧钢板风淋室 双人风淋门
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

冷轧钢板风淋室能够地附在衣服上的灰尘、头发、发屑等杂物，限度地减少员工进出洁净室所带来的污染问题。如今，风淋室已应用在各行各业，但是在使用冷轧钢风淋室的时候应注意很多细节。

- 1、在风淋室门前铺上一层沾尘垫，沾掉鞋子的灰尘，减轻风淋室的负担；
- 2、人员吹淋之前要穿上服，这样吹淋好理想；
- 3、根据使用环境调整吹淋时间，环境比较多灰尘的，适当调高吹淋时间，反之就减少吹淋时间；
- 4、在风淋室使用过程中，不要能盲目打开风淋室的门，因为门通常是互锁的，不能同时打开两扇，如果盲目打门会损坏互锁装置。

冷轧钢板风淋室结构说明

- 1.由箱体、门、过滤器、送风机、配电箱、喷嘴等几大部件组成。
- 2.的底板通常由不锈钢制成。
- 3.箱体采用的冷轧钢板制造，表面喷塑处理，美观大方，内底板不锈钢板制做擦，易清洁。
- 4、箱体主材及外形尺寸可根据客户定做

冷轧钢板风淋室产品特点：

- 1、尺寸可以根据客户的要求定做，
- 2、箱体材质：内、外箱体可1.2mm冷扎钢板喷涂

- 3、门材质可选：1.2mm冷扎钢板喷涂或不锈钢制造带半玻璃透明视窗门；开门配置：可手动门或自动门装置。
- 4、喷嘴：配360度可调整不锈钢喷嘴，口直径为 30mm。
- 5、洁净过滤装置：初、过滤器过滤系统，过滤器过滤效率可99.99% $0.3\ \mu\text{m}$ 。
- 6、急停装置：当出现故障的情况下，能切断电源，使的门处于打开状态，限度地保障使用者的性。
- 7、自动门自动感应控制系统：配红外法红外线自动感应吹淋，化线路板控制，人性化的语音提示系统。
- 8、LED显示控制面板，吹淋时间随意可调0S - 99S，出厂的初始风淋时间一般设置为15秒，触摸式微动开关。
- 9、照明灯，当长时间不工作时，照明灯会自动关闭，与普通照明灯相比，适合目前提倡低碳设计要求。
- 10、配大风量低噪音离心式风淋室风机，的风速能够25~30m/s，为洁净室提供了的保障。