

# 陕西西安风淋室厂家 风淋室设备

产品名称	陕西西安风淋室厂家 风淋室设备
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

## 产品详情

风淋室主要用于一些易燃易爆并且空气质量要求严格控制区域。

风淋室是人/货进入洁净室所通过的通道，为了减少由于人/货进出带来的大量尘埃粒子，在洁净室的入口处安装功能的“气闸室”可以减少空气污染微粒的数量。风淋室内的空气由风机的送风经初效过滤器进入静压箱，经空气过滤器过滤后，洁净空气以22~25m/s的风速从风淋室的喷嘴喷出，喷嘴角度可调节，可地吹除人身或携带物品表面附着的尘埃，尘埃再回收进入初效空气过滤器，如此循环可以风淋除尘的目的。

风淋室包括单人单吹风淋室，单人双吹风淋室，单人三吹风淋室，双人双吹风淋室，语音风淋室，自动移门风淋室，全自动风淋室，货淋室风淋通道货淋通道等。

风淋室特点：

- (1) 人员 / 货物进入风淋室前双门互锁，人只能从进门进入风淋室，出门锁闭
- (2) 人员 / 货物进入风淋室，进门自动关闭
- (3) 语音提示，红外线自动感应吹淋，吹淋时双门锁闭
- (4) 吹淋完毕，人员 / 货物只能从出门走出，进门锁闭，出门自动关闭。

风淋室构造有以下几点；

1进出洁净室时，安在风淋室两边的指示灯有规则的流动显示。

2与普通电子照明相比，KAS的电子照明能减少消耗，散发均衡的光线。

3离心风机被连接在不锈钢的风管口，它们一起为的清洁提供率的。

4复位断路器为风机和电路板增加了性。

5 内外箱体是用的A3冷扎钢板多层酸洗喷塑或不锈钢制造。与未涂层的冷扎钢板相比，用多层酸洗喷塑A3冷扎钢板对外来的腐蚀和生锈起到一个良好的保护屏障。

6多角度可调整的不锈钢喷嘴经久；采用美观的不锈钢门，配透明视窗；地面采用的是容易清洗的不锈钢板。

7污染的空气通过初效和过滤器过滤可的过滤效率（针对0.3微米的尘埃粒子）。

8工业别的电磁锁不会移位，韩国AUTOInise红外感应器自动感应吹淋，正泰中间继电器。

9紧急停止开关安装在工作区的，能切断电源，使的门处于打开状态。