

# 电液动插板门、方口插板门、圆口插板门

产品名称	电液动插板门、方口插板门、圆口插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:PZ273X/H/Y 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

电液动插板门、方口插板门、圆口插板门主要技术参数和性能：公称通径：200×200、.....、1000×1000适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L密封型式：硬密封、软密封配套附件：1、安装法兰2、电磁阀3、空气过滤器4、行程开关气源压力：0.4~0.6 MPa电磁阀电压：DC24V、AC220V行程开关控制电压：DC24V、AC220V 用介质：无

粘度的粉尘气体、固体粉料、小颗粒物料。采用优质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统中烟气调节、切换作用。电液动插板门、方口插板门、圆口插板门是用粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量，输送量的主要控制设备，广泛用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业的库顶、库底及送料口等，是控制流量变化较大，启闭频繁，切断快速的理想设备。结构简单、操作灵活重量轻、无卡阻、切断快、特别适用于各类固体物料和50左右块状，固状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制。操作方便，能随时调整开度。结构特点：

结构简单、操作灵活、重量轻、无卡阻、切断快，特别适用于各类无粘度的固体、粉料及小于 10mm的颗粒料，晶粒料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调节开度。该阀门有手轮和链轮操纵两种操作形式，I型为手轮，II为链轮。单向和双向两种结构形式，LZD为单向、LZS为双向。电液动插板门、方口插板门、圆口插板门工作原理：主要由框架、闸板、丝杆、螺母等零件构成，用手转动手轮使丝杆带着丝杆螺母和闸板沿水平方向往复运动，达到闸门的启闭目的。