

国标闸阀,美标闸阀,日标闸阀

产品名称	国标闸阀,美标闸阀,日标闸阀
公司名称	温州市荣工阀门有限公司
价格	230.00/台
规格参数	荣工阀门:CROEV 型号:Z41H-16C 规格:DN50
公司地址	温州市龙湾区永兴街道乐富住宅区7幢3号
联系电话	18657783678

产品详情

【产品用途】

楔式闸阀广泛适用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置

【产品特点】

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式

【执行标准】

设计规范：GB/T 12234

结构长度：GB/T 12221

连接法兰：JB/T 79

试验与检验：JB/T 9092

压力-温度：GB/T 9131

产品标识：GB/T 12220

【性能规范】

公称压力PN (MPa)

壳体

试验压力 (MPa)

上密封

密封 (液)

密封 (气)

1.6

2.4

1.8

0.6

2.5

3.8

2.8

4.0

6.0

4.4

6.4

9.6

7.0

10.0

15.0

11.0

16.0

24.0

18.0

18.0

【适用介质和适用温度】

壳体材料

适用介质

适用温度 ()

碳素钢 (C型)

水、蒸汽、油品

425

铬镍钛钢 (P型)

硝酸类

200

铬镍钼钛钢 (R型)

醋酸类

铬钼钢 (I型)

550

【主要零件材料】

阀体、阀盖

阀板、阀座

阀杆

阀杆螺母

填料

手轮

碳素钢

优质碳钢 + 硬质合金或不锈钢

铬不锈钢

铝青铜

石墨石棉盘根

可锻铸铁

铬镍钛钢

不锈钢、不锈钢 + 硬质合金

铬镍钛不锈钢

浸聚四氟乙烯

铬镍钼钛钢

铬镍钼钛不锈钢

铬钼钢

合金钢 + 硬质合金

铬钼铝钢

柔性石棉 + 33.4

可锻铸铁

闸阀主要连接外型尺寸

型号公称通径DN(mm)尺寸重量 (kg) LDD1D2b-fz- dHDoZ41T/W/H-10401651451108518-34- 182451351
05017816012510020-34- 18286180186519018014512020-34- 18320180228020319516013522-34- 183732002735
10022921518015522-38- 184282003412525424521018524-38- 185132404915026728024021024-38- 2358224066
.520033033529526526-38- 2373032010725038039035032028-312- 2389732016830042044040036828-412- 2310
3240022035045050046042830-416- 23117040029040048056551548230-416- 25133050045045051061556553232-4
20- 25146050058050054067062058534-420- 25172750083060060078072568536-520- 3020725001160

【结构图片】