

腻子粉用途广泛

产品名称	腻子粉用途广泛
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

产品详情

外墙腻子粉是以无机胶凝材料为基料，配以黏结材料及其他助剂精细加工而成。其突出的特点为黏结强度高，耐水性、耐碱性、施工性能好。它作为室外建筑物表面找平材料可一劳永逸。避免了开裂、起泡、粉化及脱落等现象的发生。

作用机理是当加水拌合时，料浆因聚合物吸水溶解而变得黏稠，极大地提高材料对基层的吸附黏结力，并渗入基层底材表面的毛细孔、微裂缝之中。在水泥凝结硬化过程中，水泥从聚合物中吸收水分而不断水化，与基层经化学反应融为一体，同时聚合物脱水而逐渐凝固，使形成的水泥石空间骨架的孔隙被聚合物柔韧的质点、网络、膜层胶结成空间网结构，形成一层具有较高抗渗能力的复合体。

按用途与特点适用于水泥砂浆、混合砂浆、混凝土、瓷砖、马赛克等各类建筑物表面

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询