

厂家批发树脂胶粉

产品名称	厂家批发树脂胶粉
公司名称	大城县毕演马锦民保温设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县毕演马
联系电话	86 0316 3288733 15732698333

产品详情

树脂胶粉是一种新型的产品橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细了的胶粉等改性剂，或采用对沥青进行轻度氧化加工，从而使沥青的性能得到改善的沥青混合物。如果用它铺设路面，保证有良好的耐久性、抗磨性，实现高温不软化，低温不开裂。

树脂胶粉的使用方法很简单，只要在施工现场直接加水拌均匀，砂浆:水=4:1(G/G)，放置十分钟即可使用。当粘结厚度3-5毫米，聚苯板底层罩面砂浆厚度2-3毫米时，将网格布贴上压平实后再抹上1-2毫米厚砂浆，加强部分5-7毫米厚，禁止在5°C以下温度施工，28天后可以完全达到凝固法人粘结效果，用量5kg/m²。

第一、树脂胶粉投料不宜一次性投入，要分次分量以便找适合的量。

第二、需加入聚丙烯纤维时，要先放进水泥中分散，因为水泥的细小颗粒能消除纤维的静电，才能使聚丙烯纤维分散开。

第三、搅拌混合均匀，但搅拌时间不宜过长，15分钟为宜，长时间搅拌沙子与水泥容易沉淀分层。

我们的地址：大城县毕演马电话：86 0316 3288733联系手机：15732698333 期待您的咨询