

不锈钢蝶阀,铸钢蝶阀

产品名称	不锈钢蝶阀,铸钢蝶阀
公司名称	温州市荣工阀门有限公司
价格	360.00/台
规格参数	荣工阀门:CROEV 型号:D343H-16C 规格:DN100
公司地址	温州市龙湾区永兴街道乐富住宅区7幢3号
联系电话	18657783678

产品详情

【产品用途】

D43H、D343H型PN10~PN40金属硬密封蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。

【产品特点】

- 1、金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点
- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小
- 5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用

【执行标准】

设计规范：GB/T 12238

结构长度：GB/T 12221

法兰连接：GB/T 9113

试验与检验：GB/T 13927

产品标识：GB/T 12220

【性能参数】

型号

D343H-10D343H-16D343H-25D343H-40

D343H-10PD343H-16PD343H-25PD343H-40P

D343H-10RD343H-16RD343H-25RD343H-40R

工作压力 (MPa)

1.0~4.0

适用温度 ()

425

200

适用介质

水、油或非腐蚀性介质

硝酸类介质

醋酸类介质

材料

阀体、蝶板

WCB

CF8/304

CF3M/316L

阀杆

2Cr13

304

316L

阀体密封面

堆焊 507

-

蝶板密封面

304 + 柔性石墨

304 + PTFE

填料

柔性石墨

PTFE

PTFE

Dt3/6/43H-40C.P.R.V系列法兰式弹性金属金属硬密封蝶阀主要外形和连接尺寸

公称通径结构长度（标准值）外形尺寸（参考值）连接尺寸（标准值）LHDt343HDt643HDt943HPN4.0M
Pa毫米英寸短长H1A1B1H2A2B2H3A3B3DD1Z-d5021081501123501802005302502551651254-18652 1/21121701
15370180200625355925502502551851458-18803114180120380180200625355925652502552001608-181004127190138
420180200645355926002502552351908-2212551402001644601802006755501386402502552702208-261506140210175
5552702807155501387053003153002508-26200815223020860527028080055013877530031537532012-3025010165250
24368027028085055013894530031545038512-3330012178270283800380420925450220107030031551545016-3335014
1902903108303804201035450220114030031558051016-364006216310350915450470107065028012103003156605851
6-3945082223303809604804901190650280133557571468561020-395002022935041010204804901415575714755670