

不锈钢止回阀,铸钢 止回阀

产品名称	不锈钢止回阀,铸钢 止回阀
公司名称	温州市荣工阀门有限公司
价格	160.00/台
规格参数	荣工阀门:CROEV 型号:H44H-16C 规格:DN100
公司地址	温州市龙湾区永兴街道乐富住宅区7幢3号
联系电话	18657783678

产品详情

产品用途】

H44H、H44Y型PN16~PN250旋启式钢制止回阀适用于压力1.6~25MPa工作温度-29~+550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，适用介质为水、油品、蒸汽、酸性介质等。

【产品特点】

H44H、H44Y型旋启式钢制止回阀是靠管路中介质本身的流动产生的力而自动开启和关闭的，属于一种自动阀门。止回阀用于管路系统，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及其驱动电机机反转，以及容器内介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过主系统压力的辅助系统提供补给的管路上。

【性能参数】

型号

H44H-16C~250

H44W-16P~250

工作压力 (MPa)

1.6~25

适用温度 ()

425

550

适用介质

水、蒸汽、油品

弱腐蚀性介质

材料

阀体、阀盖、阀瓣

碳素钢

铬镍钛不锈钢

密封面

碳钢堆焊铁基合金

本体密封

主要外形和连接尺寸

公称通径 DN主要外形尺寸和连接尺寸LDD1D2bZ-dHH44H-16C H44W-16C H44W-16P H44W-16R H44W-16I251601158565164-141003218013510078164-181054020014510085164-1811550230160125100164-1813565290180145120184-1814280310195160135208-18165100350215180155208-18180125400245210185228-18210150480280240210248-232332005003352952652612-233042505504053553203012-253483006504604103753012-253903507505204704353416-254304008505805254853616-30468H44H-25 H44W-25 H44W-25P H44W-25R H44W-25I251601158565164-141003218013510078164-181054020014511085164-1811550230160125100204-1816065290180145120228-1817580310195160135228-18185100350230190160248-23220125400270220188288-25248150480300250218308-252762005503603102783412-253502506504253703323612-304103007504854303904016-304303508505504904484416-345184009506105505054816-34560

【结构图片】