

瑞林注浆管 48注浆管 声测管

产品名称	瑞林注浆管 48注浆管 声测管
公司名称	沧州瑞林管道有限公司
价格	7.80/米
规格参数	品牌:瑞林 型号:48*2.0 产地:沧州
公司地址	盐山县孟店乡常金村
联系电话	15231760025

产品详情

瑞林 注浆管 48注浆管 声测管

1.钻孔：孔径一般在80mm-100mm范围，钻孔垂直度误差小于1%。2.孔内灌套壳料：套壳料双称封闭泥浆，到钻孔到设计深度后从钻内灌入封闭，其作用是封闭单向阀管和钻孔壁之间的空隙，迫使从灌浆孔内开环，压出的浆液折破套壳料注入四周土层；3.在充满封闭泥浆的钻孔中插入单向阀管（劈裂注浆管）一般用孔径40-60mm的塑料管，每隔33-50mm钻一组射浆孔（即每米2-3组）外包橡胶套，插入钻孔时管孔时端封闭管内充满水；4.在封闭泥浆达到一定强度后，在单向阀管内插入双向密封注浆芯进行分层注浆，并沿着裂缝扩散，扩散范围受注浆压力、时间、浆液配比、土层特征等因素的影响；一般从底部每米一次注浆，达到一定的压力后，提起一米再注浆，这样重复进行。注浆完成后，清洗管内残留浆液，以处于第二次重复注浆（单向阀塑料管即留在注浆的的土层中）。