

外墙抹面砂浆厂家 马鞍山抹面砂浆 安徽锐斯特建材

产品名称	外墙抹面砂浆厂家 马鞍山抹面砂浆 安徽锐斯特建材
公司名称	安徽锐斯特新型材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市含山县陶厂镇中石化旁
联系电话	15391996299

产品详情

界面砂浆有什么优点?

界面砂浆的优点? :

- (1)能封闭基材的孔隙，减少墙体的吸收性，达到阻缓、降低轻质砌体抽吸覆面砂浆内水分，保证覆面砂浆材料在更佳条件下粘结胶凝;
- (2)固结，提高基材表面强度，保证砂浆的粘结力;
- (3)担负砌体与抹面的粘结搭桥作用，保证使上墙砂浆与砌体表面更易结合成一个牢固的整体;
- (4)具有永久粘结强度，不老化、不水化及不形成影响耐久粘结的膜性结构;
- (5)免除抹灰前的二次浇水工序，避免墙体干缩。

彩色饰面砂浆在外墙外保温装饰系统中的应用

彩色饰面砂浆应用在外墙需具体的特点：

1、相容性

饰面材料与保温体系的相容性包括两个方面：一为前者与后者材性友好，相互粘结牢固;二是两者不会相互腐蚀。

2、耐温变性

温度的变化会引起材料的热胀、冷缩，水泥砂浆抹面厂家，当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时，墙体就会产生温度裂缝。根据研究，由温度和干缩共同产生的墙体裂缝，几乎占全部可遇裂缝的70%以上，因此热应力的影响必须给予足够的重视。

3、抗裂性

保温系统因温度和湿度变化会产生裂隙。

(1)根据材料力学：在相同的温度条件下，如两种材料的线膨胀、线收缩系数相差很大，马鞍山抹面砂浆，会在不同材料的界面处产生裂隙。外墙外保温为一复合系统，其中苯板的线膨胀系数比抹面砂浆的线膨胀系数大很多，保温抹面砂浆厂家，这就存在着开裂隐患。

(2)不同材料的升降温速度使得材料在热胀冷缩状态下的不同形变速率，相邻材料的变形速率差造成彼此之间相牵制，最终导致两种材料的界面处产生热应力，当这种温度应力足够大，而超过材料的极限应力时，会使保温系统产生裂缝。

界面剂是一种胶粘剂，一般都是由醋酸乙烯 乙烯制成。具有较强的粘接力，优良的耐水性，耐老化性。提高抹灰砂浆对基层的粘结强度可有效避免抹灰层空鼓，脱落，收缩开裂等问题。用于处理混凝土、加气混凝土、灰砂砖及粉煤灰砖等表面，解决由于这些表面吸水性强或光滑引起界面不易粘接，致使抹灰层空鼓、开裂、剥落等。可以大大增强新旧混凝土之间以及混凝土与抹灰砂浆的粘结力。可以取代传统混凝土表面的凿毛工序，改善加气混凝土表面抹灰工艺，是现代建筑及装饰施工不可缺少的配套材料。

界面剂通常使用于混凝土表面，外墙抹面砂浆厂家，因为混凝土表面过于光滑。通过使用这个产品，可以使基层表面变得粗糙、可增加水泥砂浆对基层的粘结力、避免抹灰层空鼓起壳，从而代替人工凿毛处理工艺。也可直接刷与地面材料背部，具体依据材料来定。

外墙抹面砂浆厂家-马鞍山抹面砂浆-安徽锐斯特建材由安徽锐斯特新型材料有限公司提供。外墙抹面砂浆厂家-马鞍山抹面砂浆-安徽锐斯特建材是安徽锐斯特新型材料有限公司（www.yunzhibanchangjia.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甘经理。