

ZYJ型矿井压风供水自救装置，压缩氧自救器

产品名称	ZYJ型矿井压风供水自救装置，压缩氧自救器
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:隆耀 包装:精密 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

产品详情

ZYJ型矿井压风供水自救装置，压缩氧自救器

压风供水自救装置，压缩氧自救器，压风自救装置厂家，压风供水一体自救装置，

泰安市隆耀机械设备有限公司专业生产隔爆水袋，隔爆水槽，压缩氧自救器，化学氧自救器，压风供水一体装置，供水自救装置，压风自救装置，欢迎广大新老客户前来选购，相信我们的产品，相信我们的质量。赶紧行动选购吧，总有一款适合您。

ZYJ型矿井压风供水自救装置是根据我国煤矿煤尘、瓦斯和二氧化碳突出矿井的实际情况，结合呼吸救护现场的实际经验，经创新而开发研制具有实用新型发明专利的一种新型压风自救装置，由于该装置有恒定的送风量，有手动稳定的调压装置，另外还有积水排水的装置，所以是很受矿工欢迎的一种呼吸保护器。该装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、各种站房等地。当发生巷道冒顶，煤与瓦斯突出时或有突出预兆时，工作人员跑步进入附近安装有呼吸器的地点和场所避灾，戴上呼吸器，等待救援。

ZYJ型矿井压风供水自救装置，内装六个呼吸面罩联成一组，装在不锈钢的箱体内部，组成一个井下自救系统，并由地面泵房供气。（瓦斯突出矿井安装多少个组，视其井巷规模，井下工作人员编制的多少而定，一般情况下，井下安呼吸器的个数不得少于井下全员的三分之一

ZYJ型矿井压风供水自救装置技术参数：

系统供气压力：0.3-0.7MPa

呼吸器调节压力范围：0.05-0.1MPa（手动式调压）

呼吸器供气量范围：30-55L/min

供气方式：地面系统供气或单能泵站供气

消音能力：<85dB(A)

操作方式：手动

重量：13kg

防护方法：自吸过滤式口罩

输出压力：有压力表显示

结构：挂钩式

外形尺寸：800×385×180(单位：mm)-任何尺寸可以定做

ZYJ型矿井压风供水自救装置主要用于具有煤与瓦斯突出的煤矿井下救灾防护与压风、供水自救器配套使用。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、支架、单体液压支柱、各种站房等地。当发生巷道冒顶，煤与瓦斯突出时或有突出预兆时，工作人员跑步进入附近安装有呼吸器和供水设备的场所避灾，既可以呼吸也可饮用到干静的水。