

# PRO MAX 120W 24V 5A魏德米勒开关电源

产品名称	PRO MAX 120W 24V 5A魏德米勒开关电源
公司名称	厦门九控自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:魏德米勒 型号:PRO MAX 120W 产地:德国
公司地址	湖里区台湾街363号
联系电话	15960214561

## 产品详情

### PRO MAX 120W 24V 5A魏德米勒开关电源

776005459 ACT20P-TCI-2AO-S K 0-1200 电子产品(PA)776005458 ACT20P-TCI-2AO-S K 0-1000 电子产品(PA)776005461 ACT20P-TCI-2AO-S J 0-500 电子产品(PA)

750-307 CANopen 现场总线适配器; 10 kBaud - 1 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-310 CC-Link 现场总线耦合器; 156 kBaud - 10 Mbaud; 数字量和模拟量信号750-312 MODBUS 现场总线适配器; RS 232/485; 150 ( 1200 ) Bd ... 19.2 ( 115.2 ) kBaud; 数字量和模拟量信号750-313 SDS 现场总线适配器; 数字量和模拟量信号; 用于 TS 35776005460 ACT20P-TCI-2AO-S J 0-250 电子产品(PA)776005463 ACT20P-TCI-2AO-S J 0-1200 电子产品(PA)776005462 ACT20P-TCI-2AO-S J 0-1000 电子产品(PA)750-314 MODBUS 现场总线适配器; RS 232 / 150 - 19200 Baud; 数字量和模拟量信号750-315 MODBUS 现场总线适配器; RS 485 / 1,2 - 115,2 kBaud; 数字量和模拟量信号750-319 LonWorks? 现场总线耦合器; 78 kbps; 数字量和模拟量信号750-550德国万可 ( WAGO ) 750系列模块

### PRO MAX 120W 24V 5A魏德米勒开关电源

750-316 MODBUS 现场总线适配器; RS 232 / 1,2 - 115,2 kBaud; 数字量和模拟量信号750-319/004-000 LON 数据交换适配器 ( PEER TO PEER ) ; 78 kbps; 数字量和模拟量信号750-320 II/O-LIGHTBUS 现场总线适配器; 2.5 Mbaud; 数字量信号

776005433 ACT20P-RTI-AO-S -50-150 电子产品(PA)776005432 ACT20P-RTI-AO-S -50-100 电子产品(PA)776005437 ACT20P-RTI-AO-S 0-300 电子产品(PA)776005436 ACT20P-RTI-AO-S 0-250 电子产品(PA)776005435 ACT20P-RTI-AO-S 0-200 电子产品(PA)